

Zip-Clip

Інформація про товар



Дозволяє виготовити власний тросовий підвіс на замовлення. Просто скористайтеся застібкою-блискавкою, щоб прикріпити мотузку до вибраної точки кріплення. Асортимент складається з кабельних барабанів і окремих запірних пристроїв з вибором безпечних робочих навантажень.

Використання:

- Обертання навколо існуючих сталевих конструкцій, двотаврових балок або прогонів.
- Підходить для використання з широким спектром кріпильних елементів, включаючи адаптери для рим-болтів, кріпильні елементи для бетону, клини для палуби, затискачі для обрешітки.
- Ідеально підходить для довгих і різноманітних довжин підвіски
- Ідеально підходить для кронштейнів додаткового освітлення
- Дріт з нержавіючої сталі морського класу доступний для спеціальних застосувань

Ми пропонуємо такі види дроту та пакети для дротяних блискавок Zip-Clip:

Код товару	Код частини	Опис
Трос для Zip-Clip KL50Rize KL50 10 kg WL		
R200G	10.15R200G	200 м котушка оцинкованого дроту в ящику з дозатором
R100G/SS	10.15R100GSS	100 м котушка дроту зі сталі нержавіючої AISI 316

R200G/SS		200 м катушка дроту зі сталі нержавіючої AISI 316
Трос для Zip-Clip KL100Rize KL100 50 kg WL		
R100S	10.15R100S	100 м катушка оцинкованого дроту в ящику з дозатором
R200S	10.15R200S	200 м катушка оцинкованого дроту в ящику з дозатором
R500S		Szpula drutu ocynkowanego 500 m
R100S/SS	10.15R100SSS	100 м катушка дроту зі сталі нержавіючої AISI 316
Drut do Zip-Clip KL150Rize KL150 120 kg WL		
R100Y	10.15R100Y	100 м катушка оцинкованого дроту 3 mm
R100Y/SS		100 м катушка дроту зі сталі нержавіючої AISI 316
KL200		Rize KL200 230 kg WLL
R100P		100 м катушка оцинкованого дроту

R100P/SS		100 м катушка дроту зі сталі нержавіючої AISI 316
----------	--	--

Матеріал: Високоякісний цинковий сплав

Примітка: Схвалено для статичної, але не динамічної підвіски

Код товару	Діаметр троса мм	Вантажопідйомність тон	Max. rated load kg	Код товару
121200100120	1	0,01	10	KL50
121200100121	1	0,01	-	R200G
121200200120	2	0,05	50	KL100
121200200121	2	0,05	-	R100S
121200200122	2	0,05	-	R200S
121200200123	2	0,05	-	R500S
121200300120	3	0,12	120	KL150
121200300121	3	0,12	-	R100Y
121200400120	4	0,23	230	KL200
121200400121	4	0,23	-	R100P
121200600120	6	0,5	500	KL600
121200600121	6	0,5	-	R100N