

Zip-Clip

Інформація про товар



Дозволяє виготовити власний тросовий підвіс на замовлення. Просто скористайтеся застібкою-блискавкою, щоб прикріпити мотузку до вибраної точки кріплення. Асортимент складається з кабельних барабанів і окремих запірних пристроїв з вибором безпечних робочих навантажень.

Використання:

- Обертання навколо існуючих сталевих конструкцій, двотаврових балок або прогонів.
- Підходить для використання з широким спектром кріпильних елементів, включаючи адаптери для рим-болтів, кріпильні елементи для бетону, клини для палуби, затискачі для обрешітки.
- Ідеально підходить для довгих і різноманітних довжин підвіски
- Ідеально підходить для кронштейнів додаткового освітлення
- Дріт з нержавіючої сталі морського класу доступний для спеціальних застосувань

Ми пропонуємо такі види дроту та пакети для дротяних блискавок Zip-Clip:

| Код товару | Код частини | Опис |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| Трос для Zip-Clip KL50Rize KL50 10 kg WL | | |
| R200G | 10.15R200G | 200 м котушка оцинкованого дроту в ящику з дозатором |
| R100G/SS | 10.15R100GSS | 100 м котушка дроту зі сталі нержавіючої AISI 316 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| R200G/SS | | 200 м катушка дроту зі сталі нержавіючої AISI 316 |
| Трос для Zip-Clip KL100Rize KL100 50 kg WL | | |
| R100S | 10.15R100S | 100 м катушка оцинкованого дроту в ящику з дозатором |
| R200S | 10.15R200S | 200 м катушка оцинкованого дроту в ящику з дозатором |
| R500S | | Szpula drutu ocynkowanego 500 m |
| R100S/SS | 10.15R100SSS | 100 м катушка дроту зі сталі нержавіючої AISI 316 |
| Drut do Zip-Clip KL150Rize KL150 120 kg WL | | |
| R100Y | 10.15R100Y | 100 м катушка оцинкованого дроту 3 mm |
| R100Y/SS | | 100 м катушка дроту зі сталі нержавіючої AISI 316 |
| KL200 | | Rize KL200 230 kg WLL |
| R100P | | 100 м катушка оцинкованого дроту |

R100P/SS

100 м катушка
дроту зі сталі
нержавіючої AISI
316

Матеріал: Високоякісний цинковий сплав

Примітка: Схвалено для статичної, але не динамічної підвіски

| Код товару | Код | Діаметр троса мм | Вантажопідйомність тон | Max. rated load kg |
|--------------|-------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| 121200100120 | KL50 | 1 | 0,01 | 10 |
| 121200100121 | R200G | 1 | 0,01 | - |
| 121200200120 | KL100 | 2 | 0,05 | 50 |
| 121200200121 | R100S | 2 | 0,05 | - |
| 121200200122 | R200S | 2 | 0,05 | - |
| 121200200123 | R500S | 2 | 0,05 | - |
| 121200300120 | KL150 | 3 | 0,12 | 120 |
| 121200300121 | R100Y | 3 | 0,12 | - |
| 121200400120 | KL200 | 4 | 0,23 | 230 |
| 121200400121 | R100P | 4 | 0,23 | - |
| 121200600120 | KL600 | 6 | 0,5 | 500 |
| 121200600121 | R100N | 6 | 0,5 | - |