

## Zip-Clip

### Інформація про товар



Дозволяє виготовити власний тросовий підвіс на замовлення. Просто скористайтеся застібкою-блискавкою, щоб прикріпити мотузку до вибраної точки кріплення. Асортимент складається з кабельних барабанів і окремих запірних пристроїв з вибором безпечних робочих навантажень.

#### Використання:

- Обертання навколо існуючих сталевих конструкцій, двотаврових балок або прогонів.
- Підходить для використання з широким спектром кріпильних елементів, включаючи адаптери для рим-болтів, кріпильні елементи для бетону, клини для палуби, затискачі для обрешітки.
- Ідеально підходить для довгих і різноманітних довжин підвіски
- Ідеально підходить для кронштейнів додаткового освітлення
- Дріт з нержавіючої сталі морського класу доступний для спеціальних застосувань

Ми пропонуємо такі види дроту та пакети для дротяних блискавок Zip-Clip:

Код товару	Код частини	Опис
<b>Трос для Zip-Clip KL50Rize KL50 10 kg WL</b>		
R200G	10.15R200G	200 м котушка оцинкованого дроту в ящику з дозатором
R100G/SS	10.15R100GSS	100 м котушка дроту зі сталі нержавіючої AISI 316

R200G/SS		200 м катушка дроту зі сталі нержавіючої AISI 316
<b>Трос для Zip-Clip KL100Rize KL100 50 kg WL</b>		
R100S	10.15R100S	100 м катушка оцинкованого дроту в ящику з дозатором
R200S	10.15R200S	200 м катушка оцинкованого дроту в ящику з дозатором
R500S		Szpula drutu ocynkowanego 500 m
R100S/SS	10.15R100SSS	100 м катушка дроту зі сталі нержавіючої AISI 316
<b>Drut do Zip-Clip KL150Rize KL150 120 kg WL</b>		
R100Y	10.15R100Y	100 м катушка оцинкованого дроту 3 mm
R100Y/SS		100 м катушка дроту зі сталі нержавіючої AISI 316
KL200		Rize KL200 230 kg WLL
R100P		100 м катушка оцинкованого дроту

R100P/SS

100 м катушка  
дроту зі сталі  
нержавіючої AISI  
316

**Матеріал:** Високоякісний цинковий сплав

**Примітка:** Схвалено для статичної, але не динамічної підвіски

Код товару	Код	Діаметр троса мм	Вантажопідйомність тон	Max. rated load kg
121200100120	KL50	1	0,01	10
121200100121	R200G	1	0,01	-
121200200120	KL100	2	0,05	50
121200200121	R100S	2	0,05	-
121200200122	R200S	2	0,05	-
121200200123	R500S	2	0,05	-
121200300120	KL150	3	0,12	120
121200300121	R100Y	3	0,12	-
121200400120	KL200	4	0,23	230
121200400121	R100P	4	0,23	-
121200600120	KL600	6	0,5	500
121200600121	R100N	6	0,5	-