

## Zip-Clip

### Інформація про товар



Дозволяє виготовити власний тросовий підвіс на замовлення. Просто скористайтеся застібкою-блискавкою, щоб прикріпити мотузку до вибраної точки кріплення. Асортимент складається з кабельних барабанів і окремих запірних пристроїв з вибором безпечних робочих навантажень.

#### Використання:

- Обертання навколо існуючих сталевих конструкцій, двотаврових балок або прогонів.
- Підходить для використання з широким спектром кріпильних елементів, включаючи адаптери для рим-болтів, кріпильні елементи для бетону, клини для палуби, затискачі для обрешітки.
- Ідеально підходить для довгих і різноманітних довжин підвіски
- Ідеально підходить для кронштейнів додаткового освітлення
- Дріт з нержавіючої сталі морського класу доступний для спеціальних застосувань

Ми пропонуємо такі види дроту та пакети для дротяних блискавок Zip-Clip:

| Код товару  | Код частини  | Опис   |
|---|--------------|--|
| <b>Трос для Zip-Clip<br/>KL50Rize KL50 10 kg<br/>WL</b> |              |  |
| R200G   | 10.15R200G   | 200 м котушка оцинкованого дроту в ящику з дозатором |
| R100G/SS  | 10.15R100GSS | 100 м котушка дроту зі сталі нержавіючої AISI 316    |

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| R200G/SS  |              | 200 м катушка дроту зі сталі нержавіючої AISI 316    |
| <b>Трос для Zip-Clip<br/>KL100Rize KL100 50<br/>kg WL</b> |              |  |
| R100S   | 10.15R100S   | 100 м катушка оцинкованого дроту в ящику з дозатором |
| R200S   | 10.15R200S   | 200 м катушка оцинкованого дроту в ящику з дозатором |
| R500S   |              | Szpula drutu ocynkowanego 500 m                      |
| R100S/SS  | 10.15R100SSS | 100 м катушка дроту зі сталі нержавіючої AISI 316    |
| <b>Drut do Zip-Clip<br/>KL150Rize KL150<br/>120 kg WL</b> |              |  |
| R100Y   | 10.15R100Y   | 100 м катушка оцинкованого дроту 3 mm                |
| R100Y/SS  |              | 100 м катушка дроту зі сталі нержавіючої AISI 316    |
| KL200   |              | Rize KL200 230 kg WLL                                |
| R100P   |              | 100 м катушка оцинкованого дроту                     |

R100P/SS

100 м катушка  
дроту зі сталі  
нержавіючої AISI  
316

**Матеріал:** Високоякісний цинковий сплав

**Примітка:** Схвалено для статичної, але не динамічної підвіски

| Код товару   | Діаметр троса<br>мм | Вантажопідйомність<br>тон | Max. rated load<br>kg | Код товару |
|--------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| 121200100120 | 1                   | 0,01                      | 10                    | KL50       |
| 121200100121 | 1                   | 0,01                      | -                     | R200G      |
| 121200200120 | 2                   | 0,05                      | 50                    | KL100      |
| 121200200121 | 2                   | 0,05                      | -                     | R100S      |
| 121200200122 | 2                   | 0,05                      | -                     | R200S      |
| 121200200123 | 2                   | 0,05                      | -                     | R500S      |
| 121200300120 | 3                   | 0,12                      | 120                   | KL150      |
| 121200300121 | 3                   | 0,12                      | -                     | R100Y      |
| 121200400120 | 4                   | 0,23                      | 230                   | KL200      |
| 121200400121 | 4                   | 0,23                      | -                     | R100P      |
| 121200600120 | 6                   | 0,5                       | 500                   | KL600      |
| 121200600121 | 6                   | 0,5                       | -                     | R100N      |