

Циліндр НІ Н

Інформація про товар



Загальна інформація:

- Циліндр високого тонуажу, подвійної дії, з гідравлічним поверненням. Дуже підходить для підйому важких вантажів
- Макс. робочий тиск: 720 бар / 72 МПа.
- Можливість використання в будь-якому положенні
- Захист від виштовхування поршня
- Захист від занадто високого тиску на лінії повернення
- Плоска головка:
- Запобігає пошкодженню поршня
- Легка заміна на похилу головку

Стандартно поставляється з :

- Роз'єм High Flow a 118
- Плоска головка

За запитом доступно:

- Циліндри, виготовлені за специфікаціями замовника
- Кріпильна різьба на корпусі циліндра
- Кріпильні отвори в основі

Матеріал: Сталь

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Тип	Stroke mm	Closed height mm	Capacity kN/t	Вага кг
5211100122002	HJ 50 H 15	50	I2	150	282	510.3 / 52	27
5211100122022	HJ 50 H 30	50	I2	300	463	510.3 / 52	44
5211100122009	HJ 100 H 5	100	I1	50	170	1029.3 / 105	29
5211100122052	HJ 100 H 15	100	I1	150	309	1029.3 / 105	53
5211100122054	HJ 100 H 30	100	I1	300	497	1029.3 / 105	85
5211100122061	HJ 150 H 15	150	I1	150	317	1538.9 / 156.9	76
5211100122062	HJ 150 H 30	150	I1	300	502	1538.9 / 156.9	128
5211100122071	HJ 200 H 15	200	I1	150	327	2040.6 / 208.1	121
5211100122072	HJ 200 H 30	200	I1	300	507	2040.6 / 208.1	186
5211100122084	HJ 300 H 15	300	I1	150	382	2933 / 299.1	240
5211100122083	HJ 300 H 30	300	I1	300	547	2933 / 299.1	360

Креслення

