



Циліндр з коротким ходом HSC S

Інформація про товар

Циліндр односторонньої дії з пружинним поверненням з низькою конструкційною висотою. Підходить для багатьох застосувань в області підйому і виштовхування

Загальна інформація:

- Компактна, плоска версія; підходить для додатків з ОБМЕЖЕНОЮ висотою конструкції
- Можливість використання в будь-якому положенні
- Захист від виштовхування поршня
- Кільце для збору сміття
- Захищає від забруднення
- Подовжує термін служби
- Поршень з рифленою поверхнею; немає необхідності в голівці

Стандартно поставляється з:

Роз'єм High Flow a 118

Доступно на замовлення:

- Циліндри, виготовлені за специфікаціями замовника
- Кріпильна різьба на корпусі циліндра
- Кріпильні отвори в основі

| Код товару | Код | Вантажопідйомність тон | Stroke mm | Closed height mm | required oil cc | Capacity kN/t | angle A1 ° | angle A2 ° | Вага кг |
|---------------|-------------|---------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|------------|------------|------------|
| 5211100112300 | HSC 10 S 5 | 10 | 50 | 100 | 69,3 | 99.8 / 10.2 | 5 | - | 2,9 |
| 5211100112301 | HSC 20 S 5 | 20 | 50 | 103 | 141,4 | 203.6 / 20.8 | 5 | - | 5,5 |
| 5211100112302 | HSC 30 S 5 | 30 | 50 | 106 | 221 | 318.1 / 32.4 | - | - | 6,1 |
| 5211100112303 | HSC 50 S 5 | 50 | 50 | 117 | 354 | 510.4 / 52 | - | - | 9,7 |
| 5211100112304 | HSC 100 S 5 | 100 | 50 | 141 | 716 | 1030.6 / 105.1 | - | 40 | 22,2 |

Креслення

