



Alloy Swivel Bearing Hoist Hook 8-175N

Інформація про товар

Built with ball bearing and enables full swivel feature under load. At least 25% greater WLL than traditional Grade 8 products. Proof Load tested at 2.5 times the WLL with certification for each batch manufactured. Fatigue rated to 20,000 cycles at 1.5 times the WLL. Magnaflux crack detection is performed 100% on each batch.

Маркування: Згідно зі стандартом

Стандарт: EN 1677-1

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

| Код товару | Діаметр ланцюга мм | Вантажопідйомність тон | Тип | A мм | B мм | C мм | D мм | G мм | H мм | K мм | L мм | P мм | P1 мм | T мм | Вага кг |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|------------|
| 420500200660 | 7-8 | 2 | CC | 36 | 29 | 26 | 13 | 91 | 25 | 143 | 181 | 24 | 20 | 22 | 0,9 |
| 420500300660 | 10 | 3 | DD | 41 | 35 | 29 | 16 | 102 | 29 | 172 | 217 | 28 | 25 | 24 | 1,6 |
| 420500500660 | 13 | 5 | EE | 46 | 44 | 38 | 21 | 130 | 36 | 211 | 269 | 35 | 31 | 31 | 3,2 |
| 420500700660 | 16 | 7 | FF | 61 | 51 | 49 | 23 | 166 | 46 | 258 | 328 | 43 | 39 | 42 | 5,7 |
| 420501100660 | 20 | 11 | GG | 74 | 82 | 62 | 25 | 196 | 58 | 326 | 409 | 61 | 57 | 48 | 9,5 |
| 420501500660 | 22 | 15 | HH | 97 | 96 | 65 | 33 | 221 | 64 | 372 | 471 | 72 | 62 | 56 | 16 |

Креслення

