

NEMAG канатна груша (сокет)



Інформація про товар

Канатна груша NEMAG використовується в поєднанні з швидкороз'ємним з'єднувачем Nemaг-для плавного проходження через відповідні мотузкові колеса. Термін служби канатної груші Nemaг зазвичай перевищує термін служби троса. З'єднання гнізда (груші) з мотузкою може бути реалізовано з використанням двокомпонентного композиту WIRELOCK практично в будь-яких умовах і в короткі терміни. Груші nemaг підходять для стандартних тросів.

Особливості: З'єднання з тросом може бути реалізовано композитною смолою WIRELOCK

Матеріал: Високоякісна сталева виливка

Маркування: Логотип виробника, розмір і номер партії

Увага: Зазначені розміри призначені для операцій захоплення. Для інших застосувань використовуйте коефіцієнт безпеки 5: 1

Коефіцієнт запасу міцності: 5:1

Код товару	Код	Діаметр троса мм	Вантажопідйомність тон	Руйнівне навантаження тн	Вага кг
122101300120	RP-2	12-13	2	14	0,4
122101500120	RP-3	14-15	2,5	17,5	0,6
122101700120	RP-4	16-17	3	22,5	0,9
122101900120	RP-5	18-19	4,5	27,5	1,3
122102100120	RP-6	20-21	5	35	1,5
122102400120	RP-7	22-24	7	42,5	2,2
122102700120	RP-8	25-27	8	52,5	2,4
122103000120	RP-9	28-30	11	70	3,7
122103300120	RP-10	31-33	13	85	4,1
122103600120	RP-11	34-36	15	95	5,9
122103900120	RP-12	37-39	17	110	6,7
122104200120	RP-13	40-42	21	125	9,3
122104500120	RP-14	43-45	26	155	10,5
122104800120	RP-15	46-48	30	180	12,1
122105600120	RP-17	52-56	42,5	240	21,3

Креслення

