



Алюмінієвий ланцюговий підйомник POWERTEX PACB-S1

Інформація про товар

POWERTEX



Надзвичайно маленький і легкий алюмінієвий ланцюговий підйомник. Він важить всього близько половини аналогічного стандартного підйомника. Блок можна використовувати як для підйому, так і для витягування.

Характеристики:

- Безпечний-кожен підйомник перед від'їздом з заводу витримує випробування з динамічним навантаженням 1,5 x вантажопідйомності.
- Компактний, легкий дизайн з алюмінієвими кришками
- Міцна конструкція з порошковим покриттям і покритими структурними елементами
- відсутність хрому VI
- Герметичні підшипники на ланцюговому колесі максимізують ефективність і простоту обслуговування.
- Поверхня зірочки захищена від зносу і корозії
- безпечне та автоматичне гальмо реагування на навантаження
- подвоєна кількість гальмівних колодок
- Точно відкалібрований опорний ланцюг європейського виробництва для безперебійної роботи
- Поворотні гачки на обох кінцях полегшують позиціонування.
- перевантажені гачки будуть відкриватися, а не ламатися
- Гачки, оснащені високоефективними сталевими запобіжними засувками
- Гачки мають бічні контрольні точки деформації для виявлення перевантаження
- обладнаний RFID-легко обслуговування та інспекція
- QR-код для доступу до багатомовних посібників на місці
- Сертифікат випробувань і декларація відповідності, що додаються до кожної лебідки
- Керівництво користувача на 14 мовах в комплекті з кожним пристроєм
- Доступні запасні частини

Матеріал: Міцна алюмінієва конструкція

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, POWERTEX, модель, вантажопідйомність, розмір ланцюга, серійний номер, QR-код інструкції

Температурний режим: від -10°C до +50°C

Покриття: Підйомник білого кольору, з порошковим покриттям, конструктивні елементи і гачки - чорного кольору, з порошковим покриттям

Стандарт: EN 13157, EN 818-7

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Код товару	Вантажопідйомність тон	Lifting height m	Модель	Load chain mm	Hand chain mm	Number of falls	Hand force max. kg	Hand chain length m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H min mm	Bara кг
500100030300170	0,25	3	PACB-S1/250	3,0 x 9	2,5 x 12	1	15	2,5	75	77	44	32	35,5	21	225	2,6
500100030600170	0,25	6	PACB-S1/250	3,0 x 9	2,5 x 12	1	15	2,5	75	77	44	32	35,5	21	225	3,8
500100050300170	0,5	3	PACB-S1/500	4,0 x 12	3,5 x 16	1	19	2,5	92	89	51	34,5	42	23	265	4,6
500100050600170	0,5	6	PACB-S1/500	4,0 x 12	3,5 x 16	1	19	2,5	92	89	51	34,5	42	23	265	6,1
500100100300170	1	3	PACB-S1/1000	5,6 x 15,7	3,5 x 16	1	29	2,5	110	102	55	42,5	49,5	27	295	6,6
500100100600170	1	6	PACB-S1/1000	5,6 x 15,7	3,5 x 16	1	29	2,5	110	102	55	42,5	49,5	27	295	10,14
500100200300170	2	3	PACB-S1/2000	8,0 x 24	4,8 x 22	1	37	2,5	145	138	78,5	46,5	58,5	35	390	13,5
500100200600170	2	6	PACB-S1/2000	8,0 x 24	4,8 x 22	1	37	2,5	145	138	78,5	46,5	58,5	35	390	20,4
500100300300170	3	3	PACB-S1/3000	7,1 x 20,1	4,8 x 22	2	35	2,5	165	120	68	50	61,9	37	470	17
500100300600170	3	6	PACB-S1/3000	7,1 x 20,1	4,8 x 22	2	35	2,5	165	120	68	50	61,9	37	470	26,3

Креслення

