

Візок з ланцюговим приводом POWERTEX PGT-S1



Інформація про товар

POWERTEX

Візок з трансмісією POWERTEX-переміщення забезпечується трансмісією, що приводиться в дію ланцюгом управління, як це відбувається в ручних підійомниках. Конструкція, що дозволяє використовувати в обмеженому просторі. Включає в себе механічні гальма для утримання візка на балці в разі аварії (анти-падіння, анти-перекидання). Підходить для більшості балок і профілів, а також для більшості брендів, що виробляють підійомні блоки і електричні талі. Колеса з шарикопідшипниками.

Поставляється з сірою етикеткою для наклеювання на білу табличку для використання в індустрії розваг.

Протестовано під навантаженням 150% від значення вантажопідйомності

Маркування: Згідно зі стандартом, вантажопідйомність, маркування CE, серійний номер

Покриття: чорний

Стандарт: EN 13157

Примітка: Ланцюг управління довжиною 3 м. Інші довжини доступні за бажанням

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Код товару	Вантажопідйомність тон	Beam width mm mm	Wheel Ø outside/inside	Minimum radius mm	Вага кг
502600051800040	0,5	50-180	79/55	800	9
502600101880040	1	66-188	96,2/68	1 000	15
502600202000040	2	88-200	108,2/80	1 100	22
502600302050040	3	100-205	131,3/100	1 300	34
502600502120040	5	114-212	143,7/110	1 400	49

Креслення

