



## Овал головний YOKE X-002 клас 10

### Інформація про товар

Основна ланка Yoke призначена для 1-і 2-х канатних і ланцюгових строп. Плоска поверхня дозволяє легко пропустити трос через нашу ланку. Може бути з'єднаний з роз'ємами типу Omega.

Принаймні, на 25% вища вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8.

Перевірка якості, підтверджена сертифікатом для кожної партії, виконана на 2,5 x вантажопідйомність. Втома матеріалу оцінювалася приблизно в 20000 циклів при 1.5 x вантажопідйомність.

**Матеріал:** Загартована легована сталь.

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked, тип, ідентифікатор виробника

**Температурний режим:** -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

**Покриття:** фарбований синій

**Стандарт:** EN 1677-4

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 10

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	For chain gr 10 Ø 2 leg mm	For chain gr 10 Ø 1 leg mm	A mm	B mm	D mm	Вага кг
402100280420	BD-13	2,8	110	6	7,8	110	60	13	0,3
402100400420	BD-16	4	110	7,8	10	110	60	16	0,5
402100670420	BD-19	6,7	135	10	13	135	75	19	0,9
402100850420	BD-22	8,5	160	10	13	160	90	22	1,5
402101150420	BD-28	11,5	180	13	16	180	100	28	2,7
402101700420	BD-32	17	200	16	20	200	110	32	3,9
402102510420	BD-36	25,1	260	20	22	260	140	36	6,3
402103830420	BD-45	38,3	300	22	26	300	180	45	11,8
402104500420	BD-50	45	300	32	28	300	200	50	15,2

## Креслення

