



Головна ланка YOKE X-006 клас 10

Інформація про товар

Основна ланка Yoke призначена для 3-х і 4-х канатних і ланцюгових строп. Плоска поверхня дозволяє легко пропустити трос через нашу ланку. Може бути з'єднаний з роз'ємами типу Omega.

Принаймні, на 25% вища вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8.

Перевірка якості, підтверджена сертифікатом для кожної партії, виконана на 2,5 x вантажопідйомність. Втома матеріалу оцінювалася приблизно в 20000 циклів при 1.5 x вантажопідйомність.

Виготовлено відповідно до стандартів EN 1677-4 і ASME B30. 26.

Матеріал: Загартована легована сталь.

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, тип, ідентифікатор виробника

Температурний режим: -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

Покриття: фарбований синій

Стандарт: EN 1677-4

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	Proof Load kN	For chain gr 10 Ø 3-4 leg mm	Can be used up to single hook acc. to DIN 15401 no.	WLL β 0-45° ton	D	A	B	d	a	b	Bara kg
402100420410	BD-19 + 2 DD+13	4,2	189	103	6	5	4,2	19	135	75	13	54	25	1,3
402100820410	BD-22 + 2 DD+16	8,2	230	201	7,8	6	8,2	22	160	90	16	70	34	2,2
402101070410	BD-28 + 2 DD+19	10,7	265	262	10	8	10,7	28	180	100	19	85	40	3,9
402101570410	BD-32 + 2 DD+22	15,7	315	385	13	10	15,7	32	200	110	22	115	50	6,1
402102220410	BD-36 + 2 DD+28	22,2	325	544	16	16	22,2	36	260	140	28	140	65	10,6
402103410410	BD-50 + 2 DD+32	34,1	450	835	20	32	34,1	50	300	200	32	150	70	21,2
402104000410	BD-50 + 2 DD+36	40	470	980	22	32	40,0	50	300	200	36	170	75	23,8

Креслення

