



## Головна ланка YOKE X-006

### Інформація про товар

Основна ланка Yoke призначена для 3-х і 4-х канатних і ланцюгових строп. Плоска поверхня дозволяє легко пропустити трос через нашу ланку. Може бути з'єднаний з роз'ємами типу Omega.

Принаймні, на 25% разів вища вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8.

Перевірка якості, підтверджена сертифікатом для кожної партії, виконана на 2,5 x вантажопідйомності. Втома матеріалу оцінювалася приблизно в 20000 циклів при 1.5 x вантажопідйомності.

Виготовлено відповідно до стандартів EN 1677-4 і ASME B30. 26.

**Матеріал:** Загартована легована сталь.

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked, Тип, ідентифікатор виробника

**Температурний режим:** -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

**Покриття:** фарбований синій

**Стандарт:** EN 1677-4

**Коефіцієнт запасу міцності:** 5:1

Код товару	Вантажопідйомність тон	Proof Load kN	Can be used up to single hook acc. to DIN 15401 no.	For Grade 100 Chain 3 and 4-leg mm	D mm	A mm	B mm	d mm	a mm	b mm	Bar кг
402100530530	5,3	130	6	7,8	19	160	90	16	140	70	2,4
402100890530	8,9	218	16	10	25	275	145	19	160	90	5,2
402101290530	12,9	316	16	10	28	275	145	22	180	100	7,1
402101700530	17	417	16	13	32	275	145	25	210	115	10
402102360530	23,6	578	16	16	36	275	145	28	190	100	12,2
402102810530	28,1	688	20	16	40	300	160	32	275	145	19,2
402103830530	38,3	938	25	20	45	340	180	36	285	155	26,5

## Креслення

