



Головна ланка YOKE X-006

Інформація про товар

Основна ланка Yoke призначена для 3-х і 4-х канатних і ланцюгових строп. Плоска поверхня дозволяє легко пропустити трос через нашу ланку. Може бути з'єднаний з роз'ємами типу Omega.

Принаймні, на 25% разів вища вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8.

Перевірка якості, підтверджена сертифікатом для кожної партії, виконана на 2,5 x вантажопідйомності. Втома матеріалу оцінювалася приблизно в 20000 циклів при 1.5 x вантажопідйомності.

Виготовлено відповідно до стандартів EN 1677-4 і ASME B30. 26.

Матеріал: Загартована легована сталь.

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, Тип, ідентифікатор виробника

Температурний режим: -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

Покриття: фарбований синій

Стандарт: EN 1677-4

Коефіцієнт запасу міцності: 5:1

| Код товару | Вантажопідйомність тон | Proof Load kN | Can be used up to single hook acc. to DIN 15401 no. | For Grade 100 Chain 3 and 4-leg mm | D mm | A mm | B mm | d mm | a mm | b mm | Bar кг |
|--------------|---------------------------|------------------|---|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 402100530530 | 5,3 | 130 | 6 | 7,8 | 19 | 160 | 90 | 16 | 140 | 70 | 2,4 |
| 402100890530 | 8,9 | 218 | 16 | 10 | 25 | 275 | 145 | 19 | 160 | 90 | 5,2 |
| 402101290530 | 12,9 | 316 | 16 | 10 | 28 | 275 | 145 | 22 | 180 | 100 | 7,1 |
| 402101700530 | 17 | 417 | 16 | 13 | 32 | 275 | 145 | 25 | 210 | 115 | 10 |
| 402102360530 | 23,6 | 578 | 16 | 16 | 36 | 275 | 145 | 28 | 190 | 100 | 12,2 |
| 402102810530 | 28,1 | 688 | 20 | 16 | 40 | 300 | 160 | 32 | 275 | 145 | 19,2 |
| 402103830530 | 38,3 | 938 | 25 | 20 | 45 | 340 | 180 | 36 | 285 | 155 | 26,5 |

Креслення

