



З'єднувальна ланка YOKE X-015 клас 10

Інформація про товар

Принаймні на 25% більша вантажопідйомність ніж у для традиційних продуктів класу 8. Втомна міцність до 20 000 циклів при 1,5-кратному DOR.

Випробувано під випробувальним навантаженням в 2,5 рази більше, ніж вантажопідйомність з сертифікатом для кожної виробленої партії.

Може застосовуватись як з ланцюгами 8-го так і 10- го класу

Матеріал: Загартована легована сталь.

Маркування: Згідно зі стандартом, Розмір, клас, ідентифікатор виробника

Температурний режим: -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

Покриття: фарбований синій

Стандарт: EN 1677-1

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	A мм	B мм	D мм	K мм	Вага кг
402200140190	6	1,4	45	15	17	7	45	0,08
402200250190	7-8	2,5	59	18	23	9	59	0,2
402200400190	10	4	69	25	27	11	69	0,3
402200670190	13	6,7	92	30	37	16	92	0,7
402201000190	16	10	101	36	39	19	101	1,2
402201600190	20	16	122	42	46	23	122	2,1
402201900190	22	19	152	49	59	24	152	3,5
402202650190	26	26,5	162	55	62	30	162	4,8
402204000190	32	40	203	69	79	36	203	9

Креслення

