

Рим-болт поворотний PSA-YEP



Інформація про товар



- Обертання на 360° дозволяє регулювати напрямок навантаження.
- Всі підйомні елементи пройшли магнітопорошковий контроль magnaflux.
- Індивідуальні ковані деталі мають маркування для відстеження сертифіката.
- Пройшов тест динамічного навантаження при навантаженні 150 кг (стандарт EC-100 кг).
- Відповідає німецьким вимогам BG BAU (страхування працівників у будівельній галузі).
- Відповідає директиві (89/686 / EEC).
- PSA-допускається використання в якості опорного пункту для засобів індивідуального захисту.

Матеріал: Виготовляється з кованої легованої сталі, відпущеної і загартованої

Маркування: Згідно зі стандартом, стандарт EN 795, EN 365, EN 50308, індивідуальний серійний номер, виробник, рік виробництва, ідентифікатор продукту

Покриття: пофарбований в жовтий колір

Стандарт: EN 795, EN 365, EN 50308

| Код товару | Max. number of persons | Torque Nm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | J mm | S mm | W mm | M mm | Вага кг |
|-------------|------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|---------|
| 84158281007 | 1 | 10 | 45 | 30 | 10 | 11 | 18 | 33 | 29 | 5 | 45 | 8 | 52 | M12 x 1.75 | 0,2 |
| 84158281015 | 2 | 30 | 52 | 35 | 14 | 13 | 24 | 35 | 33 | 8 | 52 | 10 | 61 | M16 x 2 | 0,3 |
| 84158281023 | 2 | 70 | 60 | 40 | 16 | 15 | 30 | 44 | 37 | 7 | 60 | 12 | 70 | M20 x 2.5 | 0,6 |

Креслення

