



## Рим-болт поворотний 8-231 з довгим болтом

### Інформація про товар



Діапазон обертання 360°, в той час як відхилення 180° і в той же час дозволяє піднімати з будь-якого напрямку.

Виготовлений з легованої сталі, загартованої.

Компоненти, що підлягають навантаженню, на 100% стійкі до тріщин, контроль magnaflux.

Окремі ковані деталі і гвинт кришки простежуються відповідно до сертифіката. Болти мають метричну різьбу (ASME / ANSI B18.3.1 M).

Кожна одиниця випробувалася під 2,5 рази більшим навантаженням, ніж зазначений ДОР.

Всі точки підйому YOKE відповідають або перевищують всі вимоги ASME B30.26.

Швидка і проста установка, вам потрібно тільки різьбовий отвір.

**Особливості:** Вбудований RFID/NFC чіп

**Матеріал:** Кована легована сталь, загартована

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked

**Стандарт:** EN 1677-1

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

Код товару	Вантажопідйомність тон	Torque Nm	Thread M mm	Thread length (E) mm	Pitch DIN13	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	R mm	SW mm	Вага кг
42158231007125L	0,7	60	M 10	103	1,5	33	41	29	11	80	58	17	17	0,4
42158231010150L	1	100	M 12	128	1,75	33	39	31	11	80	58	17	19	0,4
42158231020185L	2	150	M 16	149	2	50	54	46	17	116	90	27	24	1,1
42158231030230L	3	250	M 20	194	2,5	51	52	49	17	116	90	27	30	1,4
42158231050265L	5	400	M 24	221	3	72	81	59	25	163	126	37	36	3,2
42158231078340L	7,8	500	M 30	278	3,5	87	94	81	30	204	148	46	46	6,3
42158231125300L	12,5	1 000	M 36	225	4	110	112	98	36	248	188	57	55	10,9

## Креслення

