



## Пневматичні надпотужні ланцюгові талі Red Rooster TMH

### Інформація про товар

Пневматичні ланцюгові талі Red ROOSTER розроблені спеціально для важких промислових застосувань. Міцний корпус з литої сталі. Стандартно оснащений обмежувачем навантаження.

#### Стандартні властивості:

- Точне регулювання швидкості (управління кабелем і пультом).
- Оптимальне управління навантаженням, високоточне позиціонування.
- Компактний дизайн.
- Система кінцевої зупинки.
- Вбудований обмежувач навантаження без втрати висоти підйому.
- Управління за допомогою шнура або пульта
- Низький рівень шуму.
- Тиск повітря 0,4 - 0,63 МПа (4 - 6,3 бар).

#### Альтернативно:

- Морська специфікація / корозійна стійкість
- Системи фарбування від С2-промислової Специфікація до С5-морська специфікація (стандартна обробка червоного кольору, інші кольори RAL доступні за запитом).
- Пульт радіо управління для електро-пневматичного управління.
- Системи управління.
- Ланцюгові збирачі (ПВХ, оцинкована сталь або нержавіюча сталь).
- Доступні різні типи гачків.
- Системи подачі повітря і клапани.
- Блок управління повітрям.
- Головний повітряний запірний клапан.

#### ATEX:

Відповідно до Директиви ЄС 94/9 / ЕС (Класифікація Ex)

#### Рекомендовано:

Ми рекомендуємо використовувати блок очищення повітря SMC. (Продається окремо.)

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked

**Стандарт:** EN 14492-2

Код товару	Вантажопідйомність тон	Тип	Chain falls	Air consumption lifting (l/sec)	Air consumption lowering (l/sec)	Швидкість підйому м/хв	Lowering speed with max.load m/min	Weight at 3m HOL kg	Швидкість підйому м/хв	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
5601TMH50TC4	50	Cord control	4	108	180	0,7	1,5	1 800	1,3	1 790	433	446	134	∅140	100	420	440	230	333	125	496
5601TMH50TP4E	50	Pendant control	4	108	180	0,7	1,5	1 800	1,3	1 790	433	446	134	∅140	100	420	440	230	333	125	496
5601TMH60TC4E	60	Cord control	4	108	167	0,5	1,3	1 800	1,3	1 790	433	446	134	∅140	100	420	440	230	333	125	496
5601TMH60TP4E	60	Pendant control	4	108	167	0,5	1,3	1 800	1,3	1 790	433	446	134	∅140	100	420	440	230	333	125	496
5601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Креслення

