

Канат сталевий ROPETEX S33

Інформація про товар

ROPETEX



ROPETEX S33 оснащений дротяним сердечником (WSC), який надає канатам хорошу міцність і розумний баланс втоми і зносостійкості. ROPETEX S33 може використовуватися в пристроях, де мотузка проходить через шківи і канати. Також в малогабаритних кранах, де не потрібний канат, стійкий до обертання. Конструкція має хорошу стійкість до тиску при намотуванні на барабан.

Типові застосування:

- двері гаража
- промислові двері
- підйомні пристрої
- мотузкові стропи
- канатні талі

Конструкція канату: 6x19M-WSC

Маркування: Згідно зі стандартом

Температурний режим: від -40 ° C до + 200°C, для робочих температур від 100°C до 200 ° C зменшення MBF на 10%.

Стандарт: EN 12385-4

Коефіцієнт заповнення: 0,53

RCN: 04

General use




Winch rope



Stay rope



Overhead cranes



Agriculture and livestock



Slings



Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm ²	Площа перерізу мм ²	Мінімальна розривна сила кН 2160N\мм2	Покриття	Вага kg/100m
101100304270060	3	1 960	3,76	6,39	Оцинковане	3,43
101100404270060	4	1 960	6,69	11,4	Оцинковане	6,1
101100504270060	5	1 960	10,5	17,7	Оцинковане	9,53
101100604270060	6	1 960	15	25,5	Оцинковане	13,7
101100704270060	7	1 960	20,5	34,8	Оцинковане	18,7
101100804270060	8	1 960	26,8	45,4	Оцинковане	24,4
101100904270060	9	1 960	33,9	57,5	Оцинковане	30,9
101101004270060	10	1 960	41,8	71	Оцинковане	38,1
101101104270060	11	1 960	50,6	85,9	Оцинковане	46,1
101101204270060	12	1 960	60,2	102	Оцинковане	54,9
101101304270060	13	1 960	70,6	120	Оцинковане	64,4