



Stay rope



Agriculture and livestock



## ROPETEX s19 трос з нержавіючої сталі

### Інформація про товар

**ROPETEX**



S

Z

SS\*



ROPETEX S19-це трос з нержавіючої сталі. Він дуже стійкий до корозії і міцний, добре підходить для морських застосувань. Мотузка S19 має дуже низьку розтяжність, що робить її відмінною для такелажу, стійок, управління, а також архітектурних перил і зелених стін. Мотузка ROPETEX S19 може поставлятися з затискачами swaged в якості торцевого обладнання.

**Конструкція канату:** 1x19

**Матеріал:** AISI 316 / EN 1.4401

**Маркування:** Згідно зі стандартом

**Температурний режим:** -40°C до +200°C

**Стандарт:** EN 12385-10

*except material*

**Коефіцієнт заповнення:** 0,74

Код товару	Діаметр троса	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Площа перерізу мм <sup>2</sup>	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Покриття	Rope lay.	Вага kg/100m
108100101620018	1	1 570	0,58	0,83	Нержавіючий	S	0,49
108100102620018	1	1 570	0,58	0,83	Нержавіючий	Z	0,49
108100131620018	1,25	1 570	0,91	1,29	Нержавіючий	S	0,74
108100132620018	1,25	1 570	0,91	1,29	Нержавіючий	Z	0,74

108100151620018	1,5	1 570	1,31	1,86	Нержавіючий	S	1,09
108100152620018	1,5	1 570	1,31	1,86	Нержавіючий	Z	1,09
108100201620018	2	1 570	2,33	3,3	Нержавіючий	S	1,94
108100202620018	2	1 570	2,33	3,3	Нержавіючий	Z	1,94
108100251620018	2,5	1 570	3,65	5,16	Нержавіючий	S	3,03
108100252620018	2,5	1 570	3,65	5,16	Нержавіючий	Z	3,03
108100301620018	3	1 570	5,25	7,43	Нержавіючий	S	4,37
108100302620018	3	1 570	5,25	7,43	Нержавіючий	Z	4,37
108100401620018	4	1 570	9,34	13,2	Нержавіючий	S	7,76
108100402620018	4	1 570	9,34	13,2	Нержавіючий	Z	7,76
108100501620018	5	1 570	14,6	20,6	Нержавіючий	S	12,1
108100502620018	5	1 570	14,6	20,6	Нержавіючий	Z	12,1
108100601620018	6	1 570	21	29,7	Нержавіючий	S	17,5
108100602620018	6	1 570	21	29,7	Нержавіючий	Z	17,5
108100701620018	7	1 570	28,6	40,5	Нержавіючий	S	23,8
108100702620018	7	1 570	28,6	40,5	Нержавіючий	Z	23,8
108100801620018	8	1 570	37,4	52,8	Нержавіючий	S	31
108101001620018	10	1 570	58,4	82,6	Нержавіючий	S	48,5