



Канат сталевий ROPETEX S42

Інформація про товар

ROPETEX



ROPETEX S42-це сталевий трос, призначений для загальних цілей, але не для підйому. Найчастіше використовується в невеликих діаметрах до 6 мм.ROPETEX S42 оснащений волокнистим сердечником (FC).

ROPETEX S49-це той же канат, але має дротяне ядро (WSC).

Конструкція канату: 6x7-FC

Маркування: Згідно зі стандартом

Температурний режим: від -40°C до +100°C

Стандарт: EN 12385-4

Коефіцієнт заповнення: 0,47

General use



Stay rope



Agriculture and livestock



| Код товару | Діаметр троса | Tensile strength N/mm ² | Покриття | Rope lay. | Мінімальна розривна сила кН 2160Нмм2 | Площа перерізу мм ² | Мастило | Вага kg/100m |
|-----------------|---------------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------------|
| 101100204270030 | 2 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 2,6 | 1,48 | Dry | 1,38 |
| 101100304270030 | 3 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 5,86 | 3,32 | Dry | 3,11 |
| 101100404270030 | 4 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 10,4 | 5,9 | Dry | 5,52 |
| 101100504270030 | 5 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 16,3 | 9,23 | Dry | 8,63 |
| 101100604270030 | 6 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 23,4 | 13,3 | Dry | 12,4 |