



General use



Slings



Канат сталевий ROPETEX S14 ПВХ прозорий

Інформація про товар

ROPETEX



Сталевий трос ROPETEX S14 являє собою оцинкований канат з волокнистим сердечником (FC) і має прозоре покриття з ПВХ. Його можна використовувати для різних застосувань, таких як підйомні стропи, фіксуючі троси і т.д. найчастіше він використовується в невеликих діаметрах до 12 мм. ROPETEX S14 оснащений волокнистим сердечником (FC), який робить канат дуже еластичним, зберігаючи при цьому достатню міцність.

ПВХ-покриття УФ-стабілізовано, що робить його придатним для тривалого використання на відкритому повітрі і повністю відповідає директиві REACH 1907/2006.

Конструкція канату: 6x19M-FC

Маркування: Згідно зі стандартом

Температурний режим: від -30°C до +70°C

Стандарт: EN 12385-4

except from coating

Коефіцієнт заповнення: 0,45

Код товару	Діаметр троса мм	Внутрішній діаметр мм	Tensile strength N/mm ²	Площа перерізу мм ²	Мінімальна розривна сила кН 2160N/mm ²	Колір	Покриття	Rope lay.	Вага kg/100m
105130080060020	8	6	1 770	12,9	19,6	transparent	Оцинковане	sZ	16,1
105130100080020	10	8	1 770	22,8	34,8	transparent	Оцинковане	sZ	25,5
105130120100020	12	10	1 770	35,7	54,3	transparent	Оцинковане	sZ	34,6