



General use



Канат сталевий ROPETEX S42 ПВХ

Інформація про товар

ROPETEX



SZ

G



ROPETEX S42-це оцинкований канат з сердечником з волокна (FC) і ПВХ-покриттям. Його можна використовувати для різних застосувань, таких як фіксуючі канати, сигнальні пристрої і т.д. але не для підйому. Він найчастіше використовується в невеликих діаметрах до 8 мм.

Доступний з прозорим, матовим чорним або матовим червоним (RAL 3020) покриттям з ПВХ.

ПВХ-покриття стабілізовано до ультрафіолетового випромінювання, що робить його придатним для тривалого використання на відкритому повітрі і повністю відповідає директиві REACH 1907/2006.

Конструкція канату: 6x7 FC

Маркування: Згідно зі стандартом

Температурний режим: від -30°C до +70°C

Стандарт: EN 12385-4

except from coating

Коефіцієнт заповнення: 0,47

Код товару	Діаметр троса мм	Внутрішній діаметр мм	Tensile strength N/mm ²	Площа перерізу мм ²	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Колір	Покриття	Core lay.	Вага kg/100m
105130030020010	3	2	1 770	3,32	2,35	transparent	Оцинковане	sZ	2,1
105130040020010	4	2	1 770	5,9	2,35	transparent	Оцинковане	sZ	2,7
105130040030010	4	3	1 770	5,9	5,29	transparent	Оцинковане	sZ	4,1
105130040030014	4	3	1 770	5,9	5,29	Black	Оцинковане	sZ	4,1
105130040030012	4	3	1 770	5,9	5,29	Red	Оцинковане	sZ	4,1
105130050030010	5	3	1 770	9,23	5,29	transparent	Оцинковане	sZ	5,3
105130050030012	5	3	1 770	9,23	5,29	Red	Оцинковане	sZ	5,3
105130050040012	5	4	1 770	9,23	9,4	Red	Оцинковане	sZ	6,9
105130060040010	6	4	1 770	13,3	9,4	transparent	Оцинковане	sZ	8,3
105130060050010	6	5	1 770	13,3	14,7	transparent	Оцинковане	sZ	10
105130070050010	7	5	1 770	18,1	14,7	transparent	Оцинковане	sZ	12,1
105130080060010	8	6	1 770	23,6	21,2	transparent	Оцинковане	sZ	15,2