

## Ropetex S65 трос з нержавіючої сталі

### Інформація про товар

**ROPETEX**



ROPETEX S65-це трос з нержавіючої сталі, найбільш часто використовуваний діапазон становить від 8 до 38 мм.

Його можна використовувати для кранів, підйомників, строп і багатьох інших застосувань. Ropetex S65 має сердечник з незалежного дроту (IWRC), який надає йому високу міцність на розрив і стабільність розмірів, особливо при використанні на шківах або барабанах. Виготовлений з нержавіючої сталі (AISI 316) добре підходить для морських застосувань і агресивних кислотних середовищ.

**Конструкція канату:** 6x36WS+IWRC

**Матеріал:** AISI 316 / EN 1.4401

**Маркування:** Згідно зі стандартом

**Температурний режим:** -40°C до +200°C

**Стандарт:** EN 12385-4

*except material*

**Коефіцієнт заповнення:** 0,59

General use




Winch rope



Stay rope



Overhead cranes



Agriculture and livestock



Slings



Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Площа перерізу мм <sup>2</sup>	Мінімальна розривна сила кН 2160Нмм2	Покриття	Rope lay.	Вага kg/100m
108101004620048	10	1 570	46	56	Нержавіючий	sZ	40,9
108101204620048	12	1 570	66,2	80,5	Нержавіючий	sZ	58,9
108101404620048	14	1 570	90,2	110	Нержавіючий	sZ	80,2
108101604620048	16	1 570	118	143	Нержавіючий	sZ	105
108101804620048	18	1 570	149	181	Нержавіючий	sZ	133
108102004620048	20	1 570	184	224	Нержавіючий	sZ	164
108102204620048	22	1 570	249,7	270	Нержавіючий	sZ	198
108102404620048	24	1 570	265	322	Нержавіючий	sZ	236