



## Канат сталевий ROPETEX S49 з нержавіючої сталі

### Інформація про товар

**ROPETEX**



Ropetex S49 з нержавіючої сталі часто використовується як кріпильний трос для такелажу. Завдяки високій якості матеріалу з нержавіючої сталі він має відмінну корозійну стійкість. Найчастіше використовується в невеликих діаметрах до 12 мм. ROPETEX S49 оснащений сталевим сердечником (WSC).

**Конструкція канату:** 6x7-WSC (7x7)

**Матеріал:** AISI 316 / EN 1.4401

**Маркування:** Згідно зі стандартом

**Температурний режим:** від -40°C до +200°C

**Стандарт:** EN 12385-4

*except material*

**Коефіцієнт заповнення:** 0,55

General use



Stay rope



Agriculture and livestock



Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Площа перерізу мм <sup>2</sup>	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Покриття	Rope lay.	Вага kg/100m
108100104620028	1	1 570	0,43	0,61	Нержавіючий	sZ	0,38
108100124620028	1,2	1 570	0,62	0,88	Нержавіючий	sZ	0,55
108100154620028	1,5	1 570	0,97	1,37	Нержавіючий	sZ	0,86
108100204620028	2	1 570	1,73	2,44	Нержавіючий	sZ	1,54
108100304620028	3	1 570	3,89	5,48	Нержавіючий	sZ	3,46
108100404620028	4	1 570	6,91	9,75	Нержавіючий	sZ	6,14
108100504620028	5	1 570	10,8	15,2	Нержавіючий	sZ	9,6
108100604620028	6	1 570	15,6	21,9	Нержавіючий	sZ	13,8
108100804620028	8	1 570	27,6	39	Нержавіючий	sZ	25