



Канат сталевий ROPETEX S33 з нержавіючої сталі

Інформація про товар

ROPETEX



Ropetex S33 сталевий трос з нержавіючої сталі є хорошим вибором для основних застосувань підйому в середовищах, де важлива корозійна стійкість. ROPETEX S33 оснащений дротяним сердечником (WSC), який надає дротам хорошу міцність і баланс втомі і зносостійкості. ROPETEX S33 може використовуватися в тих випадках, коли мотузка проходить через шліци або намотується на барабан.

Конструкція канату: 6x19M-WSC

Матеріал: AISI316 / EN 1.4401

Маркування: Згідно зі стандартом

Температурний режим: від -40°C до +200°C

Стандарт: EN 12385-4

except material

Коефіцієнт заповнення: 0,53

General use



Winch rope



Stay rope



Agriculture and livestock



Slings



Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm ²	Площа перерізу мм ²	Мінімальна розривна сила кН 2160Нмм2	Покриття	Rope lay.	Вага kg/100m
108100204620038	2	1 570	1,67	2,27	Нержавіючий	sZ	1,52
108100304620038	3	1 570	3,76	5,12	Нержавіючий	sZ	3,43
108100404620038	4	1 570	6,69	9,09	Нержавіючий	sZ	6,1
108100504620038	5	1 570	10,5	14,2	Нержавіючий	sZ	9,53
108100604620038	6	1 570	15	20,5	Нержавіючий	sZ	13,7
108100704620038	7	1 570	20,5	27,8	Нержавіючий	sZ	18,7
108100804620038	8	1 570	26,8	36,4	Нержавіючий	sZ	24,4
108101004620038	10	1 570	41,8	56,8	Нержавіючий	sZ	38,1
108101204620038	12	1 570	60,2	81,8	Нержавіючий	sZ	54,9
108101404620038	14	1 570	81,9	111	Нержавіючий	sZ	74,7
108101604620038	16	1 570	107	145	Нержавіючий	sZ	97,5