


Truck crane



Jib crane



Overhead cranes



Канат сталевий ROPETEX S18

Інформація про товар

ROPETEX



ROPETEX S18-це частково стійкий до обертання сталевий трос, що складається з двох шарів переплетення і дротяного сердечника (сталевого). Оскільки зовнішні переплетення закриті в напрямку, протилежному внутрішнім переплетенням, ця мотузка вважається канатом, частково стійким до обертання. Канат ROPETEX S18 не повинен використовуватися з вертлюгом і для некерованих окремих деталей на великих висотах підйому через обертальних властивостей (див.

ROPETEX S18 найчастіше використовується в діаметрах від 3 до 8 мм в різних кранах, таких як автомобільні крани, козлові крани, крани, електричні талі і у всіх інших додатках, де досить напівстійкого троса для обертання.

Якщо ви шукаєте стійкий до обертання сталевий трос, зверніть увагу на ROPETEX S55.

Конструкція канату: 18x7-WSC

Маркування: Згідно зі стандартом

Температурний режим: -40°C до +200°C, для робочих температур від 100 °C до 200 °C зменшення MBF на 10 %.

Стандарт: EN 12385-4

Коефіцієнт заповнення: 0,55

RCN: 23-1

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm ²	Площа перерізу мм ²	Мінімальна розривна сила кН 2160N/mm ²	Покриття	Rope lay.	Вага kg/100m
102100304270011	3	1 960	3,9	5,79	Оцинковане	sZ	3,61
102100404270011	4	1 960	6,9	10,3	Оцинковане	sZ	6,42
102100504270011	5	1 960	10,8	16,1	Оцинковане	sZ	10
102100604270011	6	1 960	15,6	23,1	Оцинковане	sZ	14,4
102100704270011	7	1 960	21,2	31,5	Оцинковане	sZ	19,6
102100804270011	8	1 960	27,7	41,1	Оцинковане	sZ	25,7
102101004270011	10	1 960	43,3	64,3	Оцинковане	sZ	40
102101204270011	12	1 960	62,4	92,6	Оцинковане	sZ	58