

## Клинова втулка з болтом для канату



### Інформація про товар

Призначений для кріплення сталевого троса в місцях, де часто виникають перемикачі, наприклад, блоки переносних кранів, або для регулювання довжини сталевого троса. Див рекомендований спосіб установки для отримання правильних результатів. Гніздо клина поставляється в комплекті з клином і шплінтом.

Є 2 обробки поверхні:

- Модель OWS P: пофарбована в синій колір.
- Модель OWS PGAL: гаряче цинкування.

Модель OWS 0,25 і OWS 0,5 доступна тільки в стандартній версії з гарячим оцинкуванням.

**Матеріал:** Загартована сталь

**Маркування:** Розмір, діаметр троса і номер партії або серійний номер.

**Температурний режим:** -40°C до +110 ° C - використання при більш високих температурах можливо при зменшенні WLL.

**Покриття:** Синього кольору або гаряче цинкування

**Примітка:** Ефективність з'єднання 6 і 8 ниток троса з крайовим гніздом становить 80% від мінімальної сили розриву троса, але обмежується мінімальною силою розриву троса (MBL).

Код товару	Діаметр троса мм	Руйнівне навантаження тн тон	Покриття	A mm	B mm	C mm	Ø P мм	T mm	TL mm	TB mm	W mm	Вага кг
121500800212	7-8	8	Оцинковане	110	18	36	16	9	128	51	18	0,8
121501000212	9-10	12	Оцинковане	145	23	46	21	11	168	63	21	1,7
121501300215	11-13	20	Painted	157	29	57	25	12	185	67	25	2,1
121501300212	11-13	20	Оцинковане	157	29	57	25	12	185	67	25	2,1
121501600215	14-16	25	Painted	190	35	70	30	15	225	85	31	4
121501600212	14-16	25	Оцинковане	190	35	70	30	15	225	85	31	4
121501900215	18-19	40	Painted	210	40	80	35	16	250	95	38	7

121501900212	18-19	40	Оцинковане	210	40	80	35	16	250	95	38	7
121502200215	20-22	55	Painted	252	48	95	41	18	300	110	44	10
121502200212	20-22	55	Оцинковане	252	48	95	41	18	300	110	44	10
121502600215	23-26	75	Painted	298	55	110	51	22	353	128	51	15
121502600212	23-26	75	Оцинковане	298	55	110	51	22	353	128	51	15
121502900215	27-29	90	Painted	322	65	130	57	25	387	142	57	21
121502900212	27-29	90	Оцинковане	322	65	130	57	25	387	142	57	21
121503200215	30-32	110	Painted	350	73	146	63	28	423	155	63	31
121503200212	30-32	110	Оцинковане	350	73	146	63	28	423	155	63	31
121503600215	34-36	125	Painted	400	74	148	64	28	474	160	70	37
121503600212	34-36	125	Оцинковане	400	74	148	64	28	474	160	70	37
121503900215	37-39	150	Painted	450	80	142	70	30	530	177	77	51
121503900212	37-39	150	Оцинковане	450	80	142	70	30	530	177	77	51
121504200215	40-42	170	Painted	500	87	160	76	33	587	187	76	64
121504200212	40-42	170	Оцинковане	500	87	160	76	33	587	187	76	64
121504800215	43-48	225	Painted	550	100	186	89	39	650	215	89	96
121504800212	43-48	225	Оцинковане	550	100	186	89	39	650	215	89	96
121505200215	49-52	280	Painted	637	105	205	95	46	740	244	101	130
121505200212	49-52	280	Оцинковане	637	105	205	95	46	740	244	101	130
121505800215	54-58	360	Painted	660	125	250	108	54	785	275	114	180
121505800212	54-58	360	Оцинковане	660	125	250	108	54	785	275	114	180
121506800215	60-68	425	Painted	835	135	270	121	60	970	300	127	275
121506800212	60-68	425	Оцинковане	835	135	270	121	60	970	300	127	275

121507600215	72-76	460	Painted	1 000	150	300	133	76	1 150	355	146	440
121507600212	72-76	460	Оцинковане	1 000	150	300	133	76	1 150	355	146	440
121508600215	81-86	625	Painted	1 160	150	300	140	79	1 310	375	159	510
121508600212	81-86	625	Оцинковане	1 160	150	300	140	79	1 310	375	159	510

## Креслення

