



Затискач для тросу мідяний тип TCU

Інформація про товар

Мідяний фітинг (TCU) призначений для тросів з нержавіючої сталі, щоб уникнути корозії. Штампування фітингів TCU вимагає тиск на 25% вище, ніж у відповідних T-подібних фітингів з алюмінієвого сплаву.

Ми не гарантуємо міцність підйомних строп, виготовлених з мідних зворотних фітингів. Кінцівка, виконана відповідно до наших інструкцій, зазвичай витримує міцність на розтяг, що дорівнює 90% від мінімальної розривної сили (MBL) сталевого троса. Для забезпечення міцності завершення необхідно провести контрольні випробування.

Ці з'єднувачі були перевірені відповідно до системи зрощування TALURIT™, яка відповідає стандарту EN 13411-3. Мідяний матеріал не приймається в цьому стандарті.

Матеріал: Мідь (99,9%)

Маркування: Згідно зі стандартом

Стандарт: EN 13411-3

Код товару	Ferrule size mm мм	Довжина мм
120100100240	1	6,5
120100150240	1,5	8
120100200240	2	9
120100250240	2,5	12
120100300240	3	14
120100350240	3,5	16
120100400240	4	18

120100450240	4,5	20
120100500240	5	23
120100600240	6	27
120100650240	6,5	29
120100700240	7	32
120100800240	8	36
120100900240	9	40
120101000240	10	45
120101100240	11	50
120101200240	12	54
120101300240	13	59
120101400240	14	63
120101600240	16	72
120101800240	18	81
120102000240	20	90
120102200240	22	99
120102400240	24	108
120102600240	26	117
120102800240	28	126
120103000240	30	135