



## Канат сталевий Dyform 34LR-PI

### Інформація про товар



Дуже низька ротація. Більш висока втомна міцність при вигині в порівнянні зі звичайними канатами з низьким обертанням. Відмінна стійкість до роздавлювання і стирання, особливо на багатшарових барабанах, завдяки потовщеним переплетенням. Зменшене подовження є результатом збільшення вмісту сталі і процесу Dyform.

ISO 4309

Категорія № каната: 10-40 мм RCN.23-2, 42-76 мм RCN.31

**Особливості:** Надміцний підйомний трос з низьким обертанням.

**Матеріал:** Високовуглецева сталь

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked, ID

**Покриття:** Оцинкований або неоцинкований

**Стандарт:** EN 12385-4

**Коефіцієнт заповнення:** 0.76

**RCN:** 23-2

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Мінімальна розривна сила кН 2160N/mm <sup>2</sup>	Покриття	Вага kg/100m
104101006070259	10	1 960	-	Неоцинковане	-
104101106070259	11	1 960	-	Неоцинковане	-
104101206070259	12	1 960	-	Неоцинковане	-
104101305070259	13	1 960	-	Неоцинковане	-
104101406070259	14	1 960	-	Неоцинковане	-

104101506070259	15	1 960	-	Неоцинковане	-
104101606070259	16	1 960	-	Неоцинковане	-
104101705270259	17	1 960	-	Оцинковане	-
104101806070259	18	1 960	-	Неоцинковане	-
104101906070259	19	1 960	-	Неоцинковане	-
104102006070259	20	1 960	-	Неоцинковане	-
104102106070259	21	1 960	-	Неоцинковане	-
104102205070259	22	1 960	-	Неоцинковане	-
104102306070259	23	1 960	-	Неоцинковане	-
104102406070259	24	1 960	-	Неоцинковане	-
104102506070259	25	1 960	-	Неоцинковане	-
104102606070259	26	1 960	-	Неоцинковане	-
104102706070259	27	1 960	-	Неоцинковане	-
104102806070259	28	1 960	-	Неоцинковане	-
104102906070259	29	1 960	-	Неоцинковане	-
104103006070259	30	1 960	-	Неоцинковане	-
104103206270259	32	1 960	-	Оцинковане	-
104103406070259	34	1 960	-	Неоцинковане	-
104103506070259	35	1 960	-	Неоцинковане	-
104103606070259	36	1 960	-	Неоцинковане	-
104103806070259	38	1 960	-	Неоцинковане	-
104104006070259	40	1 960	-	Неоцинковане	-
104104206070259	42	1 960	-	Неоцинковане	-

104104406070259	44	1 960	-	Неоцинковане	-
104104606070259	46	1 960	-	Неоцинковане	-
104104806270259	48	1 960	-	Оцинковане	-
104105006070259	50	1 960	-	Неоцинковане	-