


Канат сталевий Dyform 8 / 8-PI

Інформація про товар



Відмінна втомна міцність при вигині в порівнянні з іншими звичайними восьмирівневими канатами. Відмінна стійкість до роздавлювання і стирання, особливо для багатшарових катушок, що виникають в результаті використання переплетень Dyform. Зменшене подовження за рахунок збільшення вмісту сталі і процесу Діформ.

Додаткове просочення пластиком для подальшого подовження втомного терміну служби, поліпшення структурної стабільності і корозійної стійкості.

Стандарт: EN 12385-4

ISO 4309 Rope Category No: 10-17mm RCN.04, 18-34 мм PKH.09, 36-50 мм RCN.11

Особливості: Велика сила розриву.

Матеріал: Високовуглецева сталь

Маркування: маркування CE та ID

Покриття: Оцинкований або неоцинкований

Коефіцієнт заповнення: 0.68

RCN: 04

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm ²	Мінімальна розривна сила кН 2160N\мм2	Покриття	Вага kg/100m
103101004070089	10	1 960	-	Неоцинковане	-
103101104070089	11	1 960	-	Неоцинковане	-
103101204070089	12	1 960	-	Неоцинковане	-
103101304070089	13	1 960	-	Неоцинковане	-

103101404070089	14	1 960	-	Неоцинковане	-
103101504070089	15	1 960	-	Неоцинковане	-
103101604070089	16	1 960	-	Неоцинковане	-
103101704070089	17	1 960	-	Неоцинковане	-
103101804070089	18	1 960	-	Неоцинковане	-
103101904070089	19	1 960	-	Неоцинковане	-
103102004070089	20	1 960	-	Неоцинковане	-
103102204070089	22	1 960	-	Неоцинковане	-
103102404070089	24	1 960	-	Неоцинковане	-
103102604070089	26	1 960	-	Неоцинковане	-
103102804070089	28	1 960	-	Неоцинковане	-
103103004070089	30	1 960	-	Неоцинковане	-
103103204070089	32	1 960	-	Неоцинковане	-
103103404070089	34	1 960	-	Неоцинковане	-
103103604070089	36	1 960	-	Неоцинковане	-
103103804070089	38	1 960	-	Неоцинковане	-
103104004070089	40	1 960	-	Неоцинковане	-
103104204070089	42	1 960	-	Неоцинковане	-
103104404070089	44	1 960	-	Неоцинковане	-
103104604070089	46	1 960	-	Неоцинковане	-
103104804070089	48	1 960	-	Неоцинковане	-
103105004070089	50	1 960	-	Неоцинковане	-