

## Наконечник троса швидкокороз'ємний відкритий (з болтом)



### Інформація про товар

Кований наконечник троса швидкокороз'ємний з відкритим кінцем, гайкою і штоком для швидкого з'єднання тросів. Вони можуть бути використані для завершення всіх конструкцій сталевих тросів, включаючи високоефективні троси, антиротаційні троси і стандартні 6-канатні троси.

Муфта повинна бути відлита / відлита на сталевій лінії за допомогою смоли wirelock.

**Особливості:** Призначений для використання з самохідними кранами.

**Матеріал:** Загартована сталь

**Покриття:** Пофарбований в синій колір (P) або оцинкований гарячим способом (G).

**Увага:** Порівняйте мінімальне розривне зусилля наконечника і троса.

Код товару	Код	Діаметр троса мм	Руйнівне навантаження тн	Покриття	TВ mm	TL mm	A mm	B mm	C mm	Ø Н мм	Ø Р мм	T mm	W mm	D mm	Ø D мм	Ø J мм	K mm	Вага кг
122101300155	FCS 701 B	11-13	20	Painted	80	150	62	61	27	15	25	12	25	50	33	49	46	1,6
122101300152	FCS 701 B.G	11-13	20	Оцинковане	80	150	62	61	27	15	25	12	25	50	33	49	46	1,6
122101600155	FCS 702 B	13-16	25	Painted	96	182	72	78	32	18	30	14	32	58	38	60	59	2,6
122101600152	FCS 702 B.G	13-16	25	Оцинковане	96	182	72	78	32	18	30	14	32	58	38	60	59	2,6
122101900155	FCS 703 B	16-19	40	Painted	107	218	85	93	40	21	35	16	38	70	45	70	69	4,5
122101900152	FCS 703 B.G	16-19	40	Оцинковане	107	218	85	93	40	21	35	16	38	70	45	70	69	4,5
122102200155	FCS 704 B	20-22	55	Painted	123	253	102	106	45	24	41	19	44	80	50	82	81	6,5
122102200152	FCS 704 B.G	20-22	55	Оцинковане	123	253	102	106	45	24	41	19	44	80	50	82	81	6,5
122102600155	FCS 705 B	23-26	75	Painted	138	298	115	123	60	28	51	22	51	104	60	95	90	11
122102600152	FCS 705 B.G	23-26	75	Оцинковане	138	298	115	123	60	28	51	22	51	104	60	95	90	11
122102900155	FCS 706 B	27-29	90	Painted	160	357	140	152	65	32	57	25	57	114	70	107	116	16
122102900152	FCS 706 B.G	27-29	90	Оцинковане	160	357	140	152	65	32	57	25	57	114	70	107	116	16

## Креслення

