

Наконечник троса швидкокороз'ємний відкритий (з болтом)



Інформація про товар

Кований наконечник троса швидкокороз'ємний з відкритим кінцем, гайкою і штоком для швидкого з'єднання тросів. Вони можуть бути використані для завершення всіх конструкцій сталевих тросів, включаючи високоефективні троси, антиротаційні троси і стандартні 6-канатні троси.

Муфта повинна бути відлита / відлита на сталевій лінії за допомогою смоли wirelock.

Особливості: Призначений для використання з самохідними кранами.

Матеріал: Загартована сталь

Покриття: Пофарбований в синій колір (P) або оцинкований гарячим способом (G).

Увага: Порівняйте мінімальне розривне зусилля наконечника і троса.

| Код товару | Код | Діаметр троса мм | Руйнівне навантаження тн | Покриття | TВ mm | TL mm | A mm | B mm | C mm | Ø Н мм | Ø Р мм | T mm | W mm | D mm | Ø D мм | Ø J мм | K mm | Вага кг |
|--------------|-------------|---------------------|--------------------------|------------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|------------|
| 122101300155 | FCS 701 B | 11-13 | 20 | Painted | 80 | 150 | 62 | 61 | 27 | 15 | 25 | 12 | 25 | 50 | 33 | 49 | 46 | 1,6 |
| 122101300152 | FCS 701 B.G | 11-13 | 20 | Оцинковане | 80 | 150 | 62 | 61 | 27 | 15 | 25 | 12 | 25 | 50 | 33 | 49 | 46 | 1,6 |
| 122101600155 | FCS 702 B | 13-16 | 25 | Painted | 96 | 182 | 72 | 78 | 32 | 18 | 30 | 14 | 32 | 58 | 38 | 60 | 59 | 2,6 |
| 122101600152 | FCS 702 B.G | 13-16 | 25 | Оцинковане | 96 | 182 | 72 | 78 | 32 | 18 | 30 | 14 | 32 | 58 | 38 | 60 | 59 | 2,6 |
| 122101900155 | FCS 703 B | 16-19 | 40 | Painted | 107 | 218 | 85 | 93 | 40 | 21 | 35 | 16 | 38 | 70 | 45 | 70 | 69 | 4,5 |
| 122101900152 | FCS 703 B.G | 16-19 | 40 | Оцинковане | 107 | 218 | 85 | 93 | 40 | 21 | 35 | 16 | 38 | 70 | 45 | 70 | 69 | 4,5 |
| 122102200155 | FCS 704 B | 20-22 | 55 | Painted | 123 | 253 | 102 | 106 | 45 | 24 | 41 | 19 | 44 | 80 | 50 | 82 | 81 | 6,5 |
| 122102200152 | FCS 704 B.G | 20-22 | 55 | Оцинковане | 123 | 253 | 102 | 106 | 45 | 24 | 41 | 19 | 44 | 80 | 50 | 82 | 81 | 6,5 |
| 122102600155 | FCS 705 B | 23-26 | 75 | Painted | 138 | 298 | 115 | 123 | 60 | 28 | 51 | 22 | 51 | 104 | 60 | 95 | 90 | 11 |
| 122102600152 | FCS 705 B.G | 23-26 | 75 | Оцинковане | 138 | 298 | 115 | 123 | 60 | 28 | 51 | 22 | 51 | 104 | 60 | 95 | 90 | 11 |
| 122102900155 | FCS 706 B | 27-29 | 90 | Painted | 160 | 357 | 140 | 152 | 65 | 32 | 57 | 25 | 57 | 114 | 70 | 107 | 116 | 16 |
| 122102900152 | FCS 706 B.G | 27-29 | 90 | Оцинковане | 160 | 357 | 140 | 152 | 65 | 32 | 57 | 25 | 57 | 114 | 70 | 107 | 116 | 16 |

Креслення

