



Вертлюг

Інформація про товар

Загальні відомості: вертлюги необхідні для безпечної та ефективної установки кабелів, як наземних, так і підземних. Поворотники з шарикопідшипниками зупиняють крутний момент, поступово наростаючий як через тягові пристрої, так і через саму систему кабелів. Вертлюги мають форму, що дозволяє легко проходити через шків. Поворотні столи-незамінна допомога для безпечної і легкої прокладки кабелів. Використання подвійних осьових підшипників дозволяє нейтралізувати скручування відповідно до потреб навіть при максимальній нарузі.

Матеріал: Нержавіюча сталь

Код товару	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Clevis gap mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Вага кг
492506400060	10	7,1	16	7,1	4,8	17,5	6,4	51	64	0,06
492507800060	15	7,1	20	7,1	4,8	22,6	8,7	61	78	0,12
492508600060	30	9,5	22	9,5	7,9	24,6	11,1	64	86	0,15
492509500060	46,7	10,3	25	10,3	9,5	27,8	12,7	73	98	0,23
492512100060	66,7	13,5	32	13,5	10,3	32,5	13,5	94	121	0,45
492513000060	93,4	14,3	35	14,3	12,7	35	15,9	98	130	0,63
492515240060	133,4	17,5	41	17,5	15,9	43,7	19,1	114	152	0,95
492517800060	200,1	19,8	51	19,8	17,5	52,4	23,8	130	178	1,7
492525400060	330	26,2	60	26,2	22,2	70,6	30,2	202	262	3,5
492533000060	667	30,2	76	20,2	28,6	98	44	260	349	7,7

Креслення

