



Блок шківовий зі скобою POWERTEX PSBS-S2

Інформація про товар

POWERTEX



Блок POWERTEX PSBS-S2-це надпотужний блок для підйому, який може використовуватися в тимчасових або постійних установках. Шків можна використовувати для перенаправлення троса або для збільшення навантаження, яку система тросової лебідки могла б переносити при простому навантаженні без шківа.

Трос легко вставляється шляхом видалення стрижня, швидкого розкручування гвинта і повороту бічної пластини.

Особливості:

- Кожен шків перевіряється за допомогою пробного навантаження 2 x WLL і перевіряється на заводі перед доставкою.
- Безпечний-швидкий гвинт призначений для утримання на місці, коли блок відкритий.
- Поворотна пластина спроектована так, щоб надійно фіксуватися, коли блок відкритий
- Міцний-прецизійні шків виготовлені з кованої / обробленої сталі
- Роликові підшипники або бронзові підшипники в залежності від розміру
- 2 лубрикатора для швидкого обслуговування рухомих частин
- Скоба гарячої гальванізації з кріпленням болта та гайки
- Стійкі бічні пластини для захисту рухомих частин
- Ідентифікаційна табличка з металу замість наклейки
- Оснащений RFID (чип) для легкого обслуговування, інспекції та контролю
- Позначені QR-кодом для доступу до керівництва користувача в будь-який час
- Сертифікат тестування та декларація відповідності, що поставляються з кожним блоком
- Посібник користувача на 14 мовах поставляється з кожним блоком
- QR-код для доступу до багатомовних посібників на місці
- Відповідає вимогам Директиви з машинобудування 2006/42 / EC

Матеріал: Міцна сталева конструкція

Маркування: CE-marked, UKCA-marked, POWERTEX, модель, вантажопідйомність, дата виробництва та серійний номер

Температурний режим: -20°C до +50°C

Покриття: фарбований червоний

Коефіцієнт запасу міцності: 5:1

Код товару	Код	Діаметр троса мм	Вантажопідйомність тон	Sheave dia mm	Sheave dia in	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	R mm	ø1 mm	ø2 mm	Вага кг
424100200040	PSBS-S2/2T-75-10	7-10	2	75	3	291	82	70	96	43	48,5	16	5,3-5,5	58	75	3,8
424100400040	PSBS-S2/4T-115-13	10-13	4	115	4,5	363	120	70,5	115	58	72	22	6,8-7,15	90	115	6,2
424100400045	PSBS-S2/4T-150-19	16-19	4	150	6	417	160	70,5	115	58	72	22	9,98-10,45	120	150	9,7
424100800040	PSBS-S2/8T-200-22	19-22	8	200	8	527	210	94	133	68	83	25	11,55-12,1	165	200	18,7
424101200040	PSBS-S2/12T-250-26	23-26	12	250	10	679	260	115	166	83	95	32	13,65-14,3	205	250	42,5
424101500045	PSBS-S2/15T-300-26	22-24	15	200	8	788	310	133	193	99	124	38	13,65-14,3	250	300	32
424101500040	PSBS-S2/15T-200-24	23-26	15	300	12	665	210	102	193	99	124	38	12,60-13,2	160	200	57
424102200040	PSBS-S2/22T-350-32	28-32	22	350	14	950	365	140	228	126	157	45	16,8-17,6	295	350	96

Креслення

