

Блок монтажний Samson 3-шківовий



Інформація про товар

Загальна інформація:

- До 30 тонн в стандартній комплектації поставляється з поворотним овальним вухом.
- Блок більше 30 тонн поставляється з поворотним вухом в стандартній комплектації.
- За запитом клієнта блокові блоки можуть поставлятися з поворотним гаком, поворотним вухом або поворотною щелепою.
- Поставляється з бронзовими підшипниками в стандартній комплектації. Інші підшипники доступні на замовлення.
- Паз в шківі можна налаштувати відповідно до інших діаметрів троса на замовлення.
- Блок може бути наданий зі зчіпкою за запитом.

Температурний режим: -40°C / +80°C

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

| Код товару | Вантажопідйомність тон | For wire Ø mm | No of Sheaves | D1 mm | D2 mm | F mm | Ø G mm | Ø J mm | K mm | L mm | M mm | R mm | TA mm | TB mm | TL mm | Вага кг |
|--------------|---------------------------|------------------|---------------|----------|----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|------------|
| 424100200330 | 2 | 10 | 3 | 125 | 105 | 27 | 22 | 16 | 26 | 58 | 24 | 5,5 | 135 | 120 | 336 | 9 |
| 424100400330 | 4 | 12 | 3 | 150 | 120 | 40 | 30 | 26 | 40 | 94 | 33 | 6,5 | 170 | 166 | 468 | 17 |
| 424100600330 | 6 | 14 | 3 | 200 | 165 | 40 | 30 | 29 | 45 | 108 | 42 | 7,5 | 220 | 166 | 556 | 28 |
| 424100800330 | 8 | 18 | 3 | 250 | 210 | 45 | 35 | 32 | 49 | 114 | 45 | 9,5 | 270 | 185 | 633 | 46 |
| 424101000330 | 10 | 20 | 3 | 300 | 255 | 50 | 40 | 36 | 54 | 125 | 52 | 11 | 320 | 204 | 733 | 69 |
| 424101200330 | 12 | 22 | 3 | 350 | 305 | 50 | 45 | 41 | 60 | 144 | 56 | 12 | 380 | 212 | 823 | 99 |
| 424101600330 | 16 | 24 | 3 | 350 | 305 | 60 | 50 | 46 | 66 | 163 | 64 | 13 | 380 | 258 | 880 | 120 |
| 424101600335 | 16 | 24 | 3 | 400 | 345 | 60 | 50 | 46 | 66 | 163 | 64 | 13 | 430 | 250 | 927 | 157 |
| 424102000335 | 20 | 24 | 3 | 350 | 305 | 60 | 50 | 51 | 72 | 173 | 72 | 13 | 380 | 258 | 896 | 143 |
| 424102000330 | 20 | 24 | 3 | 400 | 345 | 60 | 60 | 51 | 72 | 173 | 72 | 13 | 430 | 266 | 1 006 | 184 |
| 424102500330 | 25 | 24 | 3 | 350 | 305 | 60 | 50 | 60 | 80 | 195 | 76 | 13 | 380 | 266 | 955 | 170 |
| 424102500335 | 25 | 24 | 3 | 400 | 345 | 60 | 60 | 60 | 80 | 195 | 76 | 13 | 430 | 266 | 1 065 | 198 |
| 424102500336 | 25 | 28 | 3 | 450 | 390 | 70 | 70 | 60 | 80 | 195 | 76 | 15 | 480 | 296 | 1 120 | 220 |
| 424103000330 | 30 | 28 | 3 | 400 | 345 | 60 | 60 | 60 | 90 | 220 | 80 | 15 | 430 | 266 | 1 095 | 215 |
| 424103000335 | 30 | 28 | 3 | 450 | 390 | 70 | 70 | 60 | 90 | 220 | 80 | 15 | 480 | 296 | 1 140 | 255 |
| 424104000330 | 40 | 28 | 3 | 400 | 345 | 60 | 60 | - | 96 | 96 | 90 | 15 | 430 | 278 | 945 | 250 |
| 424104000335 | 40 | 28 | 3 | 450 | 390 | 70 | 70 | - | 96 | 96 | 90 | 15 | 480 | 308 | 1 030 | 295 |
| 424105000330 | 50 | 28 | 3 | 450 | 390 | 70 | 75 | - | 106 | 106 | 100 | 15 | 480 | 338 | 1 055 | 335 |

Креслення

