

## Блок монтажний Samson 3-шківовий



### Інформація про товар

#### Загальна інформація:

- До 30 тонн в стандартній комплектації поставляється з поворотним овальним вухом.
- Блок більше 30 тонн поставляється з поворотним вухом в стандартній комплектації.
- За запитом клієнта блокові блоки можуть поставлятися з поворотним гаком, поворотним вухом або поворотною щелепою.
- Поставляється з бронзовими підшипниками в стандартній комплектації. Інші підшипники доступні на замовлення.
- Паз в шківі можна налаштувати відповідно до інших діаметрів троса на замовлення.
- Блок може бути наданий зі зчіпкою за запитом.

**Температурний режим:** -40°C / +80°C

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

Код товару	Вантажопідйомність тон	For wire Ø mm	No of Sheaves	D1 mm	D2 mm	F mm	Ø G mm	Ø J mm	K mm	L mm	M mm	R mm	TA mm	TB mm	TL mm	Вага кг
424100200330	2	10	3	125	105	27	22	16	26	58	24	5,5	135	120	336	9
424100400330	4	12	3	150	120	40	30	26	40	94	33	6,5	170	166	468	17
424100600330	6	14	3	200	165	40	30	29	45	108	42	7,5	220	166	556	28
424100800330	8	18	3	250	210	45	35	32	49	114	45	9,5	270	185	633	46
424101000330	10	20	3	300	255	50	40	36	54	125	52	11	320	204	733	69
424101200330	12	22	3	350	305	50	45	41	60	144	56	12	380	212	823	99
424101600330	16	24	3	350	305	60	50	46	66	163	64	13	380	258	880	120
424101600335	16	24	3	400	345	60	50	46	66	163	64	13	430	250	927	157
424102000335	20	24	3	350	305	60	50	51	72	173	72	13	380	258	896	143
424102000330	20	24	3	400	345	60	60	51	72	173	72	13	430	266	1 006	184
424102500330	25	24	3	350	305	60	50	60	80	195	76	13	380	266	955	170
424102500335	25	24	3	400	345	60	60	60	80	195	76	13	430	266	1 065	198
424102500336	25	28	3	450	390	70	70	60	80	195	76	15	480	296	1 120	220
424103000330	30	28	3	400	345	60	60	60	90	220	80	15	430	266	1 095	215
424103000335	30	28	3	450	390	70	70	60	90	220	80	15	480	296	1 140	255
424104000330	40	28	3	400	345	60	60	-	96	96	90	15	430	278	945	250
424104000335	40	28	3	450	390	70	70	-	96	96	90	15	480	308	1 030	295
424105000330	50	28	3	450	390	70	75	-	106	106	100	15	480	338	1 055	335

## Креслення

