



## Блок монтажний типу Н з гаком

### Інформація про товар

Загальна інформація: призначений для загального підйому. Його також можна використовувати для витягування.

Вантажопідйомність в таблиці відноситься до навантаження на голову / гак.

Конструкція: блоковий тип з екранованими бічними пластинами. Оснащений поворотним гаком з храповим механізмом. Шків з бронзовою втулкою в блоках 2-4 тонни і роликові підшипники меншого розміру. Мазильні трубки на валу і в голівці хрестовини.

**Матеріал:** Сталь

**Маркування:** Тип, вантажопідйомність, діаметр троса

**Покриття:** фарбований, синій

Код товару	Діаметр троса мм	Вантажопідйомність тон	ТА mm	ТВ mm	ТС mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	Вага кг
424100200060	7-9	2	82	70	290	75	58	4
424100400060	10-12	4	120	70	358	115	90	6
424100400065	16-19	4	160	70	432	150	120	14
424100800060	19-22	8	210	93	549	200	165	16
424101000060	24-26	10	260	115	695	250	205	38
424101200060	24-26	12	310	133	797	300	250	56
424101500060	22-24	15	210	102	672	200	165	24
424101500066	24-26	15	310	133	797	300	250	65
424102200060	28-32	22	365	140	960	355	305	90
424103000060	28-30	30	310	193	993	300	250	125
424103000067	32-35	30	415	155	1 121	405	350	135
424103500060	32-35	35	365	193	1 028	350	280	130
424105000060	46-50	50	625	275	1 495	600	500	418

## Креслення

