



Гаковий підвіс для крана 1-шківний

Інформація про товар

Опис:

- Стандартні гакові підвіси можуть використовуватися в широкому спектрі наземних кранів, таких як самохідні і гусеничні крани. Вони є відмінним вибором там, де часта, проста заміна блоків не є необхідною основною особливістю або висота підйому обмежена.
- Подвійні герметичні, що не потребують обслуговування роликові підшипники.
- Коефіцієнт безпеки конструкції 4: 1.
- Ковані сталеві гачки DIN з високою міцністю на розтяг.
- Ролики з ковкого чавуну, з канавкою, змащеною графітом.
- Бічні пластини з високою ударостійкістю.
- Діапазон робочих температур від -40 до + 80 ° C.
- Мاستило при підвішуванні гака.
- Коротка конструкція для збільшення висоти підйому.
- Запобіжна засувка з фіксуючим штифтом.
- СЗМ оздоблення в сигнальному жовтому кольорі.

Варіант:

- Подвійний гак.
- Подвійний гак з отвором для дужки.
- Чотири гаки.
- Вуха на скобу.

Код товару	Вантажопідйомність	Модель	For wire Ø mm	Hook size	Вага кг
6097SRB225141125E	12,5	SRB 225 .14 .1 .12,5 .E	14	5	75
6097SRB260141125E	12,5	SRB 260 .14 .1 .12,5 .E	14	5	110
6097SRB260161125E	12,5	SRB 260 .16 .1 .12,5 .E	16	5	110
6097SRB22514116E	16	SRB 225 .14 .1 .16 .E	14	5	100

6097SRB26016116E	16	SRB 260 .16 .1 .16 .E	16	5	110
6097SRB28516116E	16	SRB 285 .16 .1 .16 .E	16	6	160
6097SRB32016116E	16	SRB 320 .16 .1 .16 .E	16	6	160
6097SRB32019116E	16	SRB 320 .19 .1 .16 .E	19	6	160
6097SRB35516116EA	16	SRB 355 .16 .1 .16 .E .A	16	6	180
6097SRB35519116E	16	SRB 355 .19 .1 .16 .E	19	6	180
6097SRB35519120E	20	SRB 355 .19 .1 .20 .E	19	10	225
6097SRB40022129E	29	SRB 400 .22 .1 .29 .E	22	8	290
6097SRB45024132EA	32	SRB 450 .24 .1 .32 .E .A	24	10	455
6097SRB45026132EA	32	SRB 450 .26 .1 .32 .E .A	26	10	455
6097SRB45024132EB	32	SRB 450 .24 .1 .32 .E .B	24	10	590
6097SRB45026132EB	32	SRB 450 .26 .1 .32 .E .B	26	10	590
6097SRB45024140EB	40	SRB 450 .24 .1 .40 .E .B	24	12	590
6097SRB45026140E	40	SRB 450 .26 .1 .40 .E	26	12	590
6097SRB52824150E	50	SRB 528 .24 .1 .50 .E	24	16	725
6097SRB52826150E	50	SRB 528 .26 .1 .50 .E	26	16	725
6097SRB52828150E	50	SRB 528 .28 .1 .50 .E	28	16	725
6097SRB57528150E	50	SRB 575 .28 .1 .50 .E	28	16	930
6097SRB63032163E	63	SRB 630 .32 .1 .63 .E	32	16	1 000
6097SRB67028163E	63	SRB 670 .28 .1 .63 .E	28	16	1 800
6097SRB67032163E	63	SRB 670 .32 .1 .63 .E	32	16	1 800

Креслення

