



## Гаковий підвіс для крана 1-шківний

### Інформація про товар

#### Опис:

- Стандартні гакові підвіси можуть використовуватися в широкому спектрі наземних кранів, таких як самохідні і гусеничні крани. Вони є відмінним вибором там, де часта, проста заміна блоків не є необхідною основною особливістю або висота підйому обмежена.
- Подвійні герметичні, що не потребують обслуговування роликові підшипники.
- Коефіцієнт безпеки конструкції 4: 1.
- Ковані сталеві гачки DIN з високою міцністю на розтяг.
- Ролики з ковкого чавуну, з канавкою, змащеною графітом.
- Бічні пластини з високою ударостійкістю.
- Діапазон робочих температур від -40 до + 80 ° C.
- Мاستило при підвішуванні гака.
- Коротка конструкція для збільшення висоти підйому.
- Запобіжна засувка з фіксуючим штифтом.
- СЗМ оздоблення в сигнальному жовтому кольорі.

#### Варіант:

- Подвійний гак.
- Подвійний гак з отвором для дужки.
- Чотири гаки.
- Вуха на скобу.

Код товару	Вантажопідйомність ТОН	Модель №	For wire Ø mm	Hook size	Ø D1 mm	Ø D2 mm	B mm	O mm	TA mm	TB mm	TL mm	L mm	T mm	Ø Z mm	Вага кг
6097SRB225141125E	12,5	SRB 225 .14 .1 .12,5 .E	14	5	260	225	523	55	345	170	798	913	28	32	75
6097SRB260141125E	12,5	SRB 260 .14 .1 .12,5 .E	14	5	300	260	548	55	400	185	833	948	28	32	110
6097SRB260161125E	12,5	SRB 260 .16 .1 .12,5 .E	16	5	300	260	548	55	400	185	833	948	28	32	110
6097SRB22514116E	16	SRB 225 .14 .1 .16 .E	14	5	260	225	548	55	345	180	823	938	28	32	100

6097SRB26016116E	16	SRB 260 .16 .1 .16 .E	16	5	300	260	548	55	400	185	833	948	28	32	110
6097SRB28516116E	16	SRB 285 .16 .1 .16 .E	16	6	320	280	608	57	420	165	908	1 033	28	32	160
6097SRB32016116E	16	SRB 320 .16 .1 .16 .E	16	6	365	320	628	59	450	205	951	1 076	28	32	160
6097SRB32019116E	16	SRB 320 .19 .1 .16 .E	19	6	365	320	628	59	450	205	951	1 081	35	37	160
6097SRB35516116EA	16	SRB 355 .16 .1 .16 .E .A	16	6	410	355	668	59	500	195	1 013	1 138	28	32	180
6097SRB35519116E	16	SRB 355 .19 .1 .16 .E	19	6	410	355	668	59	500	195	1 013	1 138	28	32	180
6097SRB35519120E	20	SRB 355 .19 .1 .20 .E	19	10	410	355	713	76	500	225	1 053	1 204	35	37	225
6097SRB40022129E	29	SRB 400 .22 .1 .29 .E	22	8	460	400	743	69	570	240	1 128	1 273	40	43	290
6097SRB45024132EA	32	SRB 450 .24 .1 .32 .E .A	24	10	515	450	833	76	600	350	1 256	1 422	45	52	455
6097SRB45026132EA	32	SRB 450 .26 .1 .32 .E .A	26	10	515	450	833	76	600	350	1 256	1 422	45	52	455
6097SRB45024132EB	32	SRB 450 .24 .1 .32 .E .B	24	10	515	450	833	76	600	410	1 256	1 422	45	52	590
6097SRB45026132EB	32	SRB 450 .26 .1 .32 .E .B	26	10	515	450	833	76	600	410	1 256	1 422	45	52	590
6097SRB45024140EB	40	SRB 450 .24 .1 .40 .E .B	24	12	515	450	1 074	84	600	410	1 487	1 665	45	52	590
6097SRB45026140E	40	SRB 450 .26 .1 .40 .E	26	12	515	450	918	84	605	323	1 338	1 516	45	52	590
6097SRB52824150E	50	SRB 528 .24 .1 .50 .E	24	16	596	528	934	97	710	353	1 412	1 604	45	52	725
6097SRB52826150E	50	SRB 528 .26 .1 .50 .E	26	16	596	528	934	97	710	353	1 412	1 604	45	52	725
6097SRB52828150E	50	SRB 528 .28 .1 .50 .E	28	16	595	528	934	97	710	353	1 412	1 614	50	59	725
6097SRB57528150E	50	SRB 575 .28 .1 .50 .E	28	16	650	575	958	97	770	333	1 459	1 661	50	59	930
6097SRB63032163E	63	SRB 630 .32 .1 .63 .E	32	16	720	630	985	97	825	353	1 521	1 728	60	66	1 000
6097SRB67028163E	63	SRB 670 .28 .1 .63 .E	28	16	760	670	1 173	97	870	473	1 738	1 940	50	59	1 800
6097SRB67032163E	63	SRB 670 .32 .1 .63 .E	32	16	760	670	1 173	97	870	473	1 738	1 945	60	66	1 800

# Креслення

