



Гаковий підвіс для крана 2-шківний

Інформація про товар

Опис:

- Стандартні гакові підвіси Roreblock можуть використовуватися в широкому спектрі наземних кранів, таких як самохідні і гусеничні крани. Вони є відмінним вибором там, де часта, проста заміна блоків не є необхідною основною особливістю або висота підйому обмежена.
- Подвійні герметичні, що не потребують обслуговування роликів підшипники.
- Коефіцієнт безпеки конструкції 4: 1.
- Ковані сталеві гачки DIN з високою міцністю на розтяг.
- Ролики з ковкого чавуну, з канавкою, змащеною графітом.
- Бічні пластини з високою ударостійкістю.
- Діапазон робочих температур від -40 до + 80 ° C.
- Мастило при підвішуванні гака.
- Коротка конструкція для збільшення висоти підйому.
- Запобіжна засувка з фіксуючим штифтом.
- СЗМ оздоблення в сигнальному жовтому кольорі.

Варіант:

- Подвійний гак.
- Подвійний гак з отвором для дужки.
- Четверні гачки.
- Вуха на скобу.

Код товару	Вантажопідйомність тон	Модель №	For wire Ø mm	Hooksize	Ø D1 mm	Ø D2 mm	B mm	O mm	TA mm	TB mm	TL mm	L mm	T mm	Ø Z mm	Вага кг
6097SRB28516216E	16	SRB 285 .16 .2 .16 .E	16	6	320	280	608	59	420	165	908	1 033	28	32	95
6097SRB26014216E	16	SRB 260 .14 .2 .16 .E	14	6	300	260	593	59	400	166	878	1 003	28	32	130
6097SRB26016216E	16	SRB 260 .16 .2 .16 .E	16	6	300	260	593	59	400	166	878	1 003	28	32	130
6097SRB28516220EA	20	SRB 285 .16 .2 .20 .E .A	16	8	320	280	668	69	420	165	968	1 103	28	32	130
6097SRB28516220EB	20	SRB 285 .16 .2 .20 .E .B	16	8	320	280	668	69	420	195	968	1 103	28	32	150
6097SRB32016220E	20	SRB 320 .16 .2 .20 .E	16	8	365	320	688	69	450	195	1 011	1 146	28	32	160
6097SRB32016225E	25	SRB 320 .16 .2 .25 .E	16	8	365	320	688	69	450	240	1 011	1 146	28	32	205
6097SRB35519229E	29	SRB 355 .19 .2 .29 .E	19	8	410	355	713	69	500	245	1 063	1 203	35	37	250
6097SRB40022229E	29	SRB 400 .22 .2 .29 .E	22	8	460	400	743	69	570	250	1 128	1 273	40	43	320
6097SRB45024240E	40	SRB 450 .24 .2 .40 .E	24	12	515	450	894	84	600	333	1 322	1 477	45	52	550
6097SRB45026250E	50	SRB 450 .26 .2 .50 .E	26	16	515	450	894	97	600	333	1 322	1 514	45	52	550
6097SRB52826263E	63	SRB 528 .26 .2 .63 .E	26	16	595	528	1 003	97	710	403	1 483	1 675	45	52	980
6097SRB52828280E	80	SRB 528 .28 .2 .80 .E	28	20	595	528	1 109	110	710	413	1 589	1 809	50	59	1 000
6097SRB670282100E	100	SRB 670 .28 .2 .100 .E	28	20	760	670	1 257	110	870	502	1 822	2 042	50	59	2 240
6097SRB670322100E	100	SRB 670 .32 .2 .100 .E	32	20	760	670	1 257	110	870	502	1 822	2 047	60	66	2 240

Креслення

