



## Гаковий підвіс для крана 2-шківний

### Інформація про товар

#### Опис:

- Стандартні гакові підвіси Ropeblock можуть використовуватися в широкому спектрі наземних кранів, таких як самохідні і гусеничні крани. Вони є відмінним вибором там, де часта, проста заміна блоків не є необхідною основною особливістю або висота підйому обмежена.
- Подвійні герметичні, що не потребують обслуговування роликів підшипники.
- Коефіцієнт безпеки конструкції 4: 1.
- Ковані сталеві гачки DIN з високою міцністю на розтяг.
- Ролики з ковкого чавуну, з канавкою, змащеною графітом.
- Бічні пластини з високою ударостійкістю.
- Діапазон робочих температур від -40 до + 80 ° C.
- Мастило при підвішуванні гака.
- Коротка конструкція для збільшення висоти підйому.
- Запобіжна засувка з фіксуючим штифтом.
- СЗМ оздоблення в сигнальному жовтому кольорі.

#### Варіант:

- Подвійний гак.
- Подвійний гак з отвором для дужки.
- Четверні гачки.
- Вуха на скобу.

Код товару	Вантажопідйомність	Модель	For wire Ø mm	Hooksize	Вага кг
6097SRB28516216E	16	SRB 285 .16 .2 .16 .E	16	6	95
6097SRB26014216E	16	SRB 260 .14 .2 .16 .E	14	6	130
6097SRB26016216E	16	SRB 260 .16 .2 .16 .E	16	6	130
6097SRB28516220EA	20	SRB 285 .16 .2 .20 .E .A	16	8	130
6097SRB28516220EB	20	SRB 285 .16 .2 .20 .E .B	16	8	150
6097SRB32016220E	20	SRB 320 .16 .2 .20 .E	16	8	160
6097SRB32016225E	25	SRB 320 .16 .2 .25 .E	16	8	205
6097SRB35519229E	29	SRB 355 .19 .2 .29 .E	19	8	250
6097SRB40022229E	29	SRB 400 .22 .2 .29 .E	22	8	320
6097SRB45024240E	40	SRB 450 .24 .2 .40 .E	24	12	550
6097SRB45026250E	50	SRB 450 .26 .2 .50 .E	26	16	550
6097SRB52826263E	63	SRB 528 .26 .2 .63 .E	26	16	980
6097SRB52828280E	80	SRB 528 .28 .2 .80 .E	28	20	1 000
6097SRB670282100E	100	SRB 670 .28 .2 .100 .E	28	20	2 240
6097SRB670322100E	100	SRB 670 .32 .2 .100 .E	32	20	2 240

## Креслення

