



Гаковий підвіс для крана 4-шківовий

Інформація про товар

Опис:

- Стандартні гакові підвіси можуть використовуватися в широкому спектрі наземних кранів, таких як самохідні і гусеничні крани. Вони є відмінним вибором там, де часта, проста заміна блоків не є необхідною основною особливістю або висота підйому обмежена.
- Подвійні герметичні, що не потребують обслуговування роликів підшипники.
- Коефіцієнт безпеки конструкції 4: 1.
- Ковані сталеві гаки DIN з високою міцністю на розтяг.
- Ролики з ковкого чавуну, з канавкою, змащеною графітом.
- Бічні пластини з високою ударостійкістю.
- Діапазон робочих температур від -40 до + 80 ° С.
- Мاستило при підвішуванні гака.
- Коротка конструкція для збільшення висоти підйому.
- Запобіжна засувка з фіксуючим штифтом.
- СЗМ оздоблення в сигнальному жовтому кольорі.

Варіант:

- Подвійний гак.
- Подвійний гак з отвором для дужки.
- Четверний гак.
- Вуха на скобу.

| Код товару | Вантажопідйомність тон | Модель № | For wire Ø mm | Hooksize | Ø D1 mm | Ø D2 mm | B mm | O mm | TA mm | TB mm | TL mm | L mm | T mm | Ø Z mm | Вага кг |
|-------------------|---------------------------|------------------------|------------------|----------|------------|------------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|-----------|------------|
| 6097SRB28516435E | 35 | SRB 285 .16 .4 .35 .E | 16 | 10 | 325 | 285 | 660 | 76 | 400 | 346 | 920 | 1 026 | 28 | 32 | 260 |
| 6097SRB35519450E | 50 | SRB 355 .19 .4 .50 .E | 19 | 16 | 410 | 355 | 839 | 97 | 500 | 392 | 1 114 | 1 291 | 35 | 37 | 475 |
| 6097SRB40022463E | 63 | SRB 400 .22 .4 .63 .E | 22 | 16 | 460 | 400 | 905 | 97 | 570 | 373 | 1 200 | 1 382 | 40 | 43 | 525 |
| 6097SRB45022463E | 63 | SRB 450 .22 .4 .63 .E | 22 | 16 | 515 | 450 | 965 | 97 | 600 | 413 | 1 321 | 1 503 | 40 | 43 | 725 |
| 6097SRB45024480E | 80 | SRB 450 .24 .4 .80 .E | 24 | 20 | 515 | 450 | 1 047 | 110 | 600 | 493 | 1 310 | 1 520 | 45 | 52 | 960 |
| 6097SRB45026480E | 80 | SRB 450 .26 .4 .80 .E | 26 | 20 | 515 | 450 | 1 047 | 110 | 600 | 493 | 1 310 | 1 520 | 45 | 52 | 960 |
| 6097SRB528264100E | 100 | SRB 528 .26 .4 .100 .E | 26 | 25 | 595 | 528 | 1 223 | 132 | 710 | 512 | 1 593 | 1 823 | 45 | 52 | 1 250 |
| 6097SRB528284100E | 100 | SRB 528 .28 .4 .100 .E | 28 | 25 | 595 | 528 | 1 223 | 132 | 710 | 512 | 1 593 | 1 833 | 50 | 59 | 1 250 |
| 6097SRB670284160E | 160 | SRB 670 .28 .4 .160 .E | 28 | 40 | 760 | 670 | 1 541 | 167 | 870 | 682 | 2 106 | 2 388 | 50 | 59 | 3 150 |
| 6097SRB670324160E | 160 | SRB 670 .32 .4 .160 .E | 32 | 40 | 760 | 670 | 1 541 | 167 | 870 | 682 | 2 106 | 2 393 | 60 | 66 | 3 150 |