



Гаковий підвіс крана 5 шківний

Інформація про товар

Загальна інформація:

- Стандартні блок-гаки можуть використовуватися в широкому спектрі наземних кранів, таких як самохідні і гусеничні крани. Вони є відмінним вибором там, де часта, проста заміна блоків не є необхідною основною особливістю або висота підйому обмежена.
- Подвійні герметичні, що не потребують обслуговування, роликові підшипники.
- Коефіцієнт безпеки конструкції 4: 1.
- Ковані сталеві гаки DIN з високою міцністю на розтяг.
- Ролики з ковкого чавуну, з канавкою, змащеною графітом.
- Бічні пластини з високою ударостійкістю.
- Діапазон робочих температур від -40 до + 80 ° C.
- Мاستило при підвішуванні гака.
- Коротка конструкція для збільшення висоти підйому.
- Запобіжна засувка з фіксуючим штифтом.
- СЗМ оздоблення в сигнальному жовтому кольорі.

Варіант:

- Подвійний гак.
- Подвійний гак з отвором для дужки.
- Четверний гак.
- Вуха на скобу.

Код товару	Вантажопідйомність	Модель	For wire Ø mm	Hooksize	Вага кг
6097SRB35516550E	50	SRB 355 .16 .5 .50 .E	16	16	500
6097SRB36019563E	63	SRB 360 .19 .5 .63 .E	19	16	600
6097SRB36019580E	80	SRB 360 .19 .5 .80 .E	19	20	820
6097SRB40019580E	80	SRB 400 .19 .5 .80 .E	19	20	835
6097SRB40022580E	80	SRB 400 .22 .5 .80 .E	22	20	835
6097SRB45022580E	80	SRB 450 .22 .5 .80 .E	22	20	1 025
6097SRB450245100E	100	SRB 450 .24 .5 .100 .E	24	25	1 120
6097SRB450265100E	100	SRB 450 .26 .5 .100 .E	26	25	1 120
6097SRB528245125E	125	SRB 528 .24 .5 .125 .E	24	32	1 820
6097SRB528265125E	125	SRB 528 .26 .5 .125 .E	26	32	1 820
6097SRB528285125E	125	SRB 528 .28 .5 .125 .E	26	32	1 850
6097SRB528285160E	160	SRB 528 .28 .5 .160 .E	28	40	1 820
6097SRB670285200E	200	SRB 670 .28 .5 .200 .E	28	50	3 560
6097SRB670325200E	200	SRB 670 .32 .5 .200 .E	32	50	3 560

Креслення

