

## Такелажна ланка омега-подібна, клас 8

### Інформація про товар



Такелажна ланка омега-подібна використовується для з'єднання коротких ланцюгів класу 8 з різними елементами стропа.

**Матеріал:** Сталь

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked

**Температурний режим:** -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%

**Покриття:** Фарбований, жовтий

**Стандарт:** EN 1677-1

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 8

| Код товару   | Вантажопідйомність<br>тон | Для ланцюга діаметром мм | T<br>mm | L<br>mm | D<br>mm | K<br>mm | P<br>mm | Вага<br>кг |
|--------------|---------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 401200200170 | 2                         | 7/8                      | 51      | 68      | 23      | 35      | 10      | 0,22       |
| 401200320170 | 3,15                      | 10                       | 62      | 81      | 31      | 40      | 12      | 0,36       |
| 401200530170 | 5,3                       | 13                       | 80      | 108     | 41      | 54      | 15      | 0,71       |
| 401200800170 | 8                         | 16                       | 98      | 126     | 49      | 64      | 19      | 1,3        |

# Креслення

