



## Гак зі збільшеним зевом, клас 8

### Інформація про товар

Гак зі збільшеним зевом може бути встановлений з ланцюговими кріпленнями на ланцюговому стропі.

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked

**Температурний режим:** -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%

**Покриття:** Фарбований, жовтий

**Стандарт:** EN 1677-1

**Увага:** Не піддавайте термічній обробці

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 8

Код товару	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	Для ланцюга діаметром мм	P mm	H mm	K mm	D mm	A mm	M mm	Вага кг
401300110620	1,12	124	6	62	29	163	17	39	26	1
401300200620	2	122	7/8	63	31	163	18	39	25	1,09
401300320620	3,15	150	10	76	38	200	22	50	32	2,04
401300530620	5,3	180	13	89	44	238	27	63	38	3,22
401300800620	8	210	16	102	52	278	32	76	46	5,53
401301250620	12,5	240	20	114	65	325	38	89	55	8,75
401301500620	15	272	22	127	69	361	45	102	57	11,93
401302120620	21,2	302	26	140	77	402	67	126	66	16,8
401303150620	31,5	340	32	153	97	461	81	151	80	26,6

## Креслення

