



Гак для плит сталевих клас 10

Інформація про товар

Для підйому листового металу

Матеріал: Легована сталь

Маркування: Код і клас

Покриття: пофарбована

Примітка: Рекомендований кут нахилу стропа: 15-30°. Для використання з 3-або 4-гілковими ланцюговими стропами.

Увага: не піддіється термічній обробці

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

| Код товару | Код | Вантажопідйомність тон | Ефективна робоча довжина мм | b mm | d1 mm | e mm | g mm | h mm | s mm | Вага кг |
|--------------|------------|---------------------------|--------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 402300250380 | BH/S-8-10 | 2,5 | 131 | 50 | 28 | 131 | 55 | 15 | 80 | 1,5 |
| 402300400380 | BH/S-10-10 | 4 | 170 | 70 | 36 | 170 | 65 | 20 | 100 | 2,8 |
| 402300670380 | BH/S-13-10 | 6,7 | 209 | 80 | 40 | 209 | 90 | 25 | 130 | 5,3 |
| 402301000380 | BH/S-16-10 | 10 | 263 | 100 | 50 | 263 | 110 | 30 | 160 | 10,5 |
| 402301600380 | BH/S-19-10 | 16 | 306 | 120 | 60 | 306 | 130 | 40 | 185 | 17,5 |
| 402301900380 | BH/S-22-10 | 19 | 368 | 140 | 75 | 368 | 150 | 50 | 220 | 30,5 |

Креслення

