

## Анкери для транспортування STARCON з поперечним отвором



### Інформація про товар

Анкери STARCON з поперечним отвором з внутрішнім різьбленням для транспортування і кріплення бетонних елементів. Транспортний анкер з поперечним отвором може використовуватися разом із зігнутим арматурним стрижнем, встановленим в нижньому поперечному отворі. Використання транспортного анкера з поперечним отвором є одним з кращих способів підйому і кріплення бетонних стінових елементів або тунельних елементів. Транспортувальні анкери з поперечним отвором також доступні з метричною різьбою.

**Матеріал:** Сталь S355.

**Маркування:** Згідно зі стандартом, вантажна група + Starcon, код партії, маркування CE.

**Температурний режим:** 100°C.

**Покриття:** Електрично оцинкований (срібного кольору)

**Стандарт:** CEN/TR 15728 - VDI/BV-BS 6205

Код товару	Dimensions mm	L mm	Ø D мм	e mm	Ø g mm
650530NK3012ZN	M12 X 60 MM WITH CROSS HOLE	60	16	24	10
650530NK3016ZN	M16 X 79 MM WITH CROSS HOLE	79	21	31	13
650530NK3020ZN	M20 X 99 MM WITH CROSS HOLE	99	27	37	15
650530NK3024ZN	M24 X 110 MM WITH CROSS HOLE	110	31	40	18
6501NK3030EG	M30 X 135 MM WITH CROSS HOLE	135	39,5	45	20
650530NK3030ZN	M30 X 156 MM WITH CROSS HOLE	156	39,5	56	20

# Креслення

