



Транспортний анкер TPA-S

Інформація про товар

Транспортний анкер TPA-s призначений для навантажень від 0,7 до 22,0 т і для використання як в тонких пластинах, так і в листовому металі. У голівці анкера є отвір, в яке монтується стопорний гвинт підйомної муфти. Решта отвори в Анкері використовуються для подальшого зміцнення.

Матеріал: Сталь S355

Маркування: вантажна група + Starcon, код партії, маркування CE.

Температурний режим: 200°C.

Покриття: Чорний або гаряче цинкування.

Код товару	Load grp.	Lenght mm	Покриття	L mm	a mm	b mm	c mm	Hole mm	Вага кг
65012202501501	2,5	150	Untreated	150	30	14	10	14x20	0,32
65012202501502	2,5	150	HDG	150	30	14	10	14x20	0,32
65012202502001	2,5	200	Untreated	200	30	14	10	14x20	0,42
65012205001801	5	180	Untreated	180	40	20	10	20x22	0,75
65012205001802	5	180	HDG	180	40	20	10	20x22	0,78
65012205002401	5	240	Untreated	240	40	20	10	20x22	1,01
65012205002402	5	240	HDG	240	40	20	10	20x22	1,05
65012207502601	7,5	260	Untreated	260	60	26	16	26x30	1,68
65012207502602	7,5	260	HDG	260	60	26	16	26x30	1,8

Креслення

