



Скоба вилкова для ланцюга YOKE X-066 клас 10

Інформація про товар

Принаймні на 25% більша вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8. Випробувальне навантаження випробувано при 2,5-кратному значенні вантажопідйомності з сертифікатом для кожної виробленої партії. Втомне навантаження до 20 000 циклів при 1,5-кратному значенні вантажопідйомності.

Температура гарту мінімум 400 ° C.

Виявлення тріщин методом Magnaflux виконується на 100% для кожної партії.
Виготовлено відповідно до стандартів EN 1677-1 і ASME B30. 26.

Матеріал: Загартована легована сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, Розмір, клас, ідентифікатор виробника, простежуваність

Температурний режим: -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

Покриття: фарбований синій

Стандарт: EN 1677-1

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	A mm	C mm	G mm	K mm	L mm	M mm	W mm	Вага кг
420100250950	7-8	2,5	59	9	79	34	59	35	16	33	0,4
420100400950	10	4	78	11	93	40	78	48	20	37	0,8
420100670950	13	6,7	98	14	118	44	98	64	22	49	1,4
420101000950	16	10	112	18	141	54	112	69	28	60	2,5

Креслення

